

2007年一级建造师《建筑工程》考试试卷及答案一级建造师
考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_524135.htm 2007年建筑工程考试答案题（考

试真题）建筑工程 单选题 1．同一长度的牙杆，截面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则（ ）杆的临界力最小。

A．两端铰支 B．一端固定，一端自由 C．一端固定，一端铰支 D．两端固定 2．普通房屋的正常设计使用年限为（ ）年。

A．10 B．25 C．50 D．100 3．吊间一重物，斜索夹角不同，如图所示，设斜索中拉力为N，总吊索拉力为P，则（ ）。

A． $P_A > N_B$ B． $P_A = P_B$ C． $P_A = P_B$ D． $P_A > N_B$ 4．有悬臂梁，受力如图所示，则固定端A点的弯矩为（ ）kNm。

A．2 B．4 C．6 D．8 5．我国房屋抗设计的规定程度，采用的是（ ）个等级划分的制度表。A．6 B．8 C．10 D．12

6．天然花岗石板材的技术要求包括规格尺寸，外观质量和物理力学性能，其中，物理力学性能参数应包括（ ）。A．

体积密度、吸水率和湿压缩强度 B．抗压、抗拉强度和弯曲强度 C．体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度和镜

面光泽 D．密度、抗压强度、吸水率和收缩率 7．建筑工程绝热材料性能要求不包括（ ）。A．较小的导热系数 B．较好的防火性和耐腐蚀性 C．较小的膨胀系数 D．较低的吸湿性

8．A点高程40.150m，B点高程41.220m；施工单位一个测回引入场内M点高程：从S点引测，前视读数1.10m，后视读数1.4m；现从B点校核M点高程，后视读数1.10m前视读数应为（ ）m。

A．1.25 B．1.37 C．1.49 D．1.87 9．锤击沉桩法正常打桩方式采用（ ）。A．重锤高击，高锤重打 B．重锤低

击，低锤重打 C．轻锤高击，高锤重打 D．重锤低击，低锤轻打10．建筑工程中，普通螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为（ ）。A．从中间开始，对称向两边进行B．从两边开始，对称向中间进行C．从一边开始，依次向另一边进行D．任意位置开始，无序进行11．先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的（ ）。A．70% B．75% C．80% D．85%12．采用满粘法施工工程的外墙饰棉砖，高度不应超过（ ）mA．24 B．50 C．100 D．12013．下列全玻幕墙施工，错误的是（ ）A．钢结构焊接完毕后，立即涂刷防锈漆，然后进行隐蔽工程验收B．吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触，夹具的衬垫材料与玻璃应平整结合，紧密牢固C．允许在现场打注硅酮结构密封胶D．玻璃面板宜采用机械吸盘安装14．建设单位在地下管线工程竣工验收前，应当提请（ ）对地下管线工程档案进行专项预验收。A．城市规划主管部门 B．工程质量监督机构 C．工程设计单位 D．城建档案管理机构15．住宅室内装饰装修时，改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗的，最终应当经（ ）批准。A．城市规划行政主管部门 B．建设行政主管部门 C．原设计单位或具有相应资质等级的设计单位 D．房屋的物业管理单位

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com