

人工挖孔桩混凝土浇灌安全技术交底二级建造师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_BA_BA_E5_B7_A5_E6_8C_96_E5_c55_524817.htm 一、孔口料斗应牢固固定于孔口，不得有晃动、摇摆等现象。二、放料人员必须准确对准孔口料斗放料，防止砼溅落桩孔内伤人。三、在灌注桩身砼时，相邻10m范围内挖孔作业应停止，并不得在孔底留人。四、孔内作业的振捣手应着装简|百考试题|便，穿防滑鞋，戴安全帽，绑扎安全带并挂设于井口牢固处，随作业面的上升安全带应逐步收紧。五、孔内作业的振捣手应搭设牢固的临时作业平台，作业平台应牢固设于护壁凸缘，不宜支设在箍筋上。六、孔内作业人员连续作业时间不宜超过2小时。七、|百考试题|孔内有作业时，孔口应有2人以上配合并监护井内情况，孔口人员必须挂好安全带，密切注意孔内一切情况，保持与孔底的密切联系，认真配合孔内人员的操作。八、摘串筒时必须绑扎牢固，用可*的麻绳提升，并注意不得用力过猛，不得碰撞钢筋笼和孔口料斗。九、孔口人员应根据孔内人员指示，及时提升振捣器，低压照明灯等。十、砼浇注完毕，桩顶标高低于地面的应盖好板（网）或设置封闭围栏。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com