

2008年造价工程师考试《技术与计量（土建）》习题十四造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 [https://www.100test.com/kao\\_ti2020/524/2021\\_2022\\_2008\\_E5\\_B9\\_B4\\_E9\\_80\\_A0\\_c56\\_524240.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_524240.htm) 单项选择题

1. 配制防水混凝土时，不宜使用的水泥是( )。 A. 火山灰质硅酸盐水泥 B. 矿渣硅酸盐水泥 C. 硅酸盐水泥 D. 粉煤灰硅酸盐水泥
2. 关于水灰比对混凝土拌和物特性的影响，说法不正确的是( )。 A. 水灰比越大，黏聚性越差 B. 水灰比越小，保水性越好 C. 水灰比过大会产生离析现象 D. 水灰比越大，坍落度越小
3. 某三层办公楼每层外墙结构外围水平面积均为670，一层为车库，层高2.2m。二~三层为办公室，层高3.2m。一层设有挑出墙外1.5m的无柱外挑檐廊，檐廊顶盖水平投影面积为67.5，该办公楼的建筑面积为( ) A. 1340.00 B. 1373.75 C. 2043.25 D. 2077.50
4. 通常用于深基坑开挖且不需在工作面配置推土机的挖土机械是( )挖掘机 A. 抓铲 B. 拉铲 C. 正铲 D. 反铲
5. 遇到要用不同透水性的土分层填筑基坑时，应将透水性( ) A. 小的土填在上层 B. 大的土填在上层 C. 小的土填在中层 D. 小的土填在中下层
6. 有一建筑，外墙厚370mm，中心线总长80m，内墙厚240mm，净长线总长为35m。底层建筑面积为600，室内外高差0.6m，地坪厚度100mm，已知该建筑基础挖土量为1000m<sup>3</sup>，室外设计地坪以下埋设物体积450m<sup>3</sup>，则该工程的余土外运量为( )m<sup>3</sup>。 A. 212.8 B. 269 C. 169 D. 112.8
7. 混凝土抗冻等级D15号中的15是指( ) A. 承受冻融的最大次数为15次 B. 冻结后在15 的水中融化 C. 最大冻融次数后强度损失率不超过15% D. 最大冻融次数后质量损失率不超过15%
8. 下列项目应计算建筑面积是( ) A. 地下室的

采光井 B . 室外台阶 C . 建筑物内的操作平台 D . 穿过建筑物的通道 9 . 工程量按面积以平方米为计量单位计算的有( )。 A . 现浇混凝土天沟 B . 现浇混凝土雨篷 C . 现浇混凝土板后浇带 D . 砖砌散水 10 . 砌砖墙需留斜槎时 , 斜槎长度不应小于其高度的( )。 A . 1/2 B . 2/3 C . 1 D . 1.5 单项选择题答案 1 . C 2 . D 3 . A 4 . A 5 . A 6 . B 7 . A 8 . D 9 . D 10 . B 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)