

二级建造师考试建筑经济重点总结18注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_524275.htm

29. 砖墙砌体如需留槎时，最好留斜槎，如墙高为H，斜槎长度为 $2/3H$ 30. 砖墙砌体如留直槎时，应放拉结钢筋每半砖放一根，拉结筋间距不得超过500，两端延伸长度不得小于500，端部90°弯钩 31. 混合结构每层承重墙的最上一皮砖应采取丁砖 32. 梁、梁垫下、砖砌台阶水平面及砖砌体挑出层，钢筋砖过梁的第一皮砖应砌成丁砖 33. 砖在砌筑前一天必须浇水润砖，普通砖及空心砖，其含水率控制在10-15%为宜 34. 全顺式仅用于砌半砖墙 全丁式仅用于砌圆弧形砌体 二平一顺仅用于砌18墙来源

：www.examda.com 三顺一丁仅用于砌一砖墙 规范建议实心砖砌体的砌筑方法有一顺一丁、三顺一丁、梅花丁 35. 砖砌体工程在施工时，相邻施工段的砌筑高度差不宜超过一个楼层，也不宜大于4米 36. 构造柱与砖墙接槎时，砖墙应砌成马牙槎 37. 砖墙施工工艺顺序是抄平-放线-摆砖样-立皮数杆-砌筑-清理 38. 皮数杆设在各转角处，杆上表清楚每一皮砖、砂浆的位置，控制砂浆层厚度10左右，并标出门口、窗口、过梁等位置（百考试题注册建筑）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com