

二级建造师考试建筑经济重点总结19注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_524276.htm

砌筑过程中主要起控制砌体竖向尺寸的作用 39. 砖墙通缝是指上下两皮砖搭接长度小于25的墙 40. 砖墙的表面平整度允许偏差值为：清水墙、柱为5来源：考试大 混水墙、柱为8 可用2M直尺和楔形塞尺检查 41. 墙面的垂直度偏差允许值为每层5，可用2M的托线板检查 42. 清水墙全高超过10米时，其墙面全高垂直度偏差的允许值为20 清水墙全高小于或等于10米时，其墙面全高垂直度偏差的允许值为10 可用经纬仪或吊线和尺检查 43. 如设计无要求，清水墙的砖墙勾缝宜采用凹缝.凹缝深度一般为4-5 44. 砌块砌筑中，当竖向缝超过30时，应用细石混凝土填筑，其标号不低于C20 45. 超过145的竖缝应镶砖，镶砌的砖不允许竖砌或斜砌 两砌块不足145的竖缝不得镶砖，而需用与砌块强度等级相同的细石混凝土灌注（百考试题注册建筑）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com