

08年二级建造师《水利水电管理与实务》练习题(1)二级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/525/2021\\_2022\\_08\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_c55\\_525684.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/525/2021_2022_08_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_525684.htm)

1. 根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T50991999)，爆破材料应符合施工使用条件和( )的技术标准。每批爆破材料使用前，必须进行有关的性能检验。A. 行业规定 B. 国家规定 C. 政府规定 D. 设计规定

2. 根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T50991999)，单向开挖隧洞，安全地点至爆破工作面的距离，应不少于( )。A. 50m B. 100m C. 150m D. 200m

3. 根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T50991999)，相向开挖的两个工作面相距( )或( )倍洞径距离放炮时，双方人员均需撤离工作面。A. 30m, 5 B. 25m, 5 C. 30m, 3 D. 25m, 4

4. 根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T50991999)，相向开挖的两个工作面相距( )时，应停止一方工作，单向开挖贯通，A. 15m B. 12m C. 10m D. 8m

5. 根据《水电水利工程爆破施工技术规范》(DL/T51352001)，爆破器材仓库、储存室的位置、结构和设施须经主管部门批准，并经( )认可。A. 质量监督部门 B. 当地公安部门 C. 项目法人 D. 监理单位

6. 根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL3032004)，施工组织设计中，某围堰保护对象为有特殊要求的1级永久性水工建筑物，下游为一般城镇，若围堰失事将影响工程总工期和第一台机组发电，且造成较大经济损失，围堰使用年限为2年，堰高20m，拦洪库容为0.8亿m<sup>3</sup>，则该围堰属于( )级导流建筑物。A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

7. 根

据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL3032004），施工组织设计中，某水利水电工程的导流建筑物级别为4级，其结构为土石结构，则该导流建筑物的洪水标准为（ ）年。 A . 50 ~ 20 B . 20 ~ 10 C . 10 ~ 5 D . 5 ~ 3

8 . 根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL3032004），施工组织设计中，当坝顶填筑高程超过围堰堰顶高程时，坝前拦洪库容为0 . 8 亿m<sup>3</sup>的混凝土结构坝体施工期临时度汛洪水标准为（ ）年。 A . 100 B . 100 ~ 50 C . 50 ~ 20 D . 20 ~ 10

9 . 根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL3032004），施工组织设计中，3级不过水混凝土围堰堰顶安全加高值下限值为（ ）m。 A . 0 . 3 B . 0 . 4 C . 0 . 5 D . 0 . 6

10 . 根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL3032004），施工组织设计中，重力式混凝土围堰采用抗剪断公式计算时，其稳定安全系数不小于（ ）。 A . 3 . 0 B . 2 . 5 C . 2 . 0 D . 1 . 5

11 . 根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL3032004），施工组织设计中，3级土石围堰边坡稳定安全系数最小为（ ）。 A . 1 . 1 B . 1 . 2 C . 1 . 3 D . 1 . 4

12 . 根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL3032004），对工地因停电可能造成人身伤亡事故、引起国家财产严重损失的一类负荷应保证连续供电，设（ ）个以上电源。 A . 2 B . 3 C . 4 D . 5

13 . 根据《水电水利工程模板施工规范》（DL / T51102000），木模板的设计时，若木材含水率小于（ ）时，其荷载设计值可乘以系数（ ）予以折减。 A . 35% , 0 . 6 B . 30% , 0 . 7 C . 25% , 0 . 8 D . 25% , 0 . 9

14 . 根据《水电水利工程模板施工规范》（DL / T51102000），当验算模板刚度时，对结构表面外露的模板，其最大变形值不得超过模板构件计算跨度的（ ）。 A

. 1 / 400 B . 1 / 350 C . 1 / 300 D . 1 / 250 15 . 根据《水电水利工程模板施工规范》（DL / T51102000），当验算模|考试|大|板刚度时，对结构表面隐蔽的模板，其最大变形值不得超过模板构件计算跨度的（ ）。 A . 1 / 400 B . 1 / 350 C . 1 / 300 D . 1 / 250 参考答案： 1 . B 2 . D 3 . A 4 . A 5 . B 6 . C 7 . B 8 . C 9 . B 10 . A 11 . B 12 . A 13 . D 14 . A 15 . D  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)