

08年二级建造师《机电安装管理与实务》练习题（1）二级建造师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/525/2021_2022_08_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_525689.htm

1、在下面选项中，那种不属于机械传动系统（C）。A、齿轮传动 B、带传动 C、液压传动 D、轮系 2、开口传动主要是用于（D）的传动场合。A、两平行轴之间 B、两交错轴之间 C、互相垂直而不相交 D、两轴平行而且回转相同 3、当流体经过管路系统中的阀门，突然扩大或者缩小等管路配件时，流动阻力大大增加，形成能量损失，这种阻力称为（C）。A、局部能量损失 B、局部阻力增大 C、局部阻力 D、阻力变化 4、电路的三个基本状态是（A）。A、有载、空载、短路 B、正常、故障、空载 C、空载、欠载、超载 D、额定、空载、短路 5、电路各项电量参数、各项非电量参数都处在预期的正常状态，这种状态称为（A）A、有载状态 B、工作状态 C、空载状态 D、正常状态 6、热力管道、制冷管道、压缩空气管道使用的是（B）管材。A、焊接钢管 B、普通无缝钢管 C、高压无缝钢管 D、黑铁管 7、制造锅炉设备及管道工程使用的是（A）管材。A、高压无缝钢管 B、热轧无缝钢管 C、螺旋缝钢管 D、无缝不锈钢 8、按焊条药皮溶渣特性分类：可分为（C）。A、碳钢焊条 B、铸铁焊条 C、酸性焊条和碱性焊条 D、不锈钢焊条 9、非金属复合风管的覆面材料必须具有保温性能和内部绝热，所以材料选用必须为（C），才能达到国标规定。A、绝热材料 B、防腐材料 C、不燃材料 D、特殊材料 10、设备的安装水平、垂直度、平行度、和倾斜，是调整设备自身和（A）状态。A、相互的位置 B、设备就位 C、检测 D、固定 11、活

动地脚螺栓常用于 (A) 机械设备。 A、强烈振动和冲击重型的 B、特殊的 C、小型的 D、大型的

12、锅炉安装工程的交工验收应在锅炉带负荷连续进行 (D) 小时，合格后进行。 A、12 B、24 C、36 D、48

13、大中型灯具的支架、埋件已固定到位，已按规定应做 (C) 实验。 A、通电 B、照明 C、负重过载 D、线路

14、电线电缆芯线需用接线端子与设备器具连接的其端子规格应与芯线 (B) 大小相适配。 A、长短 B、导体载面积 C、导管 D、套管

15、高层建筑管道系统与其它管道系统相比，其立管纵向固定困难，上部和下部压力差较大，一般按高度划分系统，并 (B) A、分段施工 B、分段固定 C、分段密封 D、分段实验

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com