08年二级建造师《建筑工程管理与实务》练习题(1)二级建 造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao\_ti2020/525/2021\_2022\_08\_E5\_B9\_B4 E4 BA 8C E7 BA c55 525697.htm 1 . 下列哪一项不属于结 构安全性的要求?()。A.结构在施工时不发生破坏B. 结构在遇到强烈地震时不倒塌 C. 结构在正常使用的条件下 ,应能承受可能出现的各种荷载作用而不发生破坏 D . 在正 常使用时,结构不能出现过大的变形2.下列不属于力的三 要素的是()。A.力的大小B.力的方向C.力的作用点 的位置 D.力的作用效果 3.(略)4.以下各种装饰石材中 ,全属于大理石的是()。A.汉白玉、雪花白、莱阳绿B . 墨五、云灰、将军红 C . 铁岭红、苍白玉、泰安绿 D . 雪 花白、奶油白、济南青 5. Fcu表示的是混凝土的() 强度。 A.抗压强度 B.抗拉强度 C.抗剪强度 D.劈裂强度 6.某 写字楼,其房间内部最小照度和平均照度的比值不应小于( )。 A . 0.3 B . 0.5 C . 0.7 D . 0.8 7 . 对于受侵蚀性介质作用 的特殊混凝土,不宜选用的水泥是( )。 A. 硅酸盐水泥 B . 普通水泥 C . 矿渣水泥 D . 粉煤灰水泥 8 . ( ) 做外加剂 ,既可以改善混凝土拌合物的流变性能,又可以改善混凝土 的耐久性。 A.减水剂 B.引气剂 C.防水剂 D.加气剂 9. "后退向下,自重切土"属于哪种挖土机的特点?( ) A . 正铲挖土机 B. 反铲挖土机 C. 拉铲挖土机 D. 抓铲挖土机 10.对于高于地下水位0.8m以上稍湿的黏性土、砂土、湿陷性 黄土、杂填土|百考试题|和分层填土的地基,其加固处理的方 法是( )。 A. 灰土挤密桩 B. 振冲法 C. 砂石桩 D. 重锤 夯实法 11.施工测量就是把没计好的建筑物的( )按设计的

要求,采用测量技术测设到地面上。 A. 建筑物的长度和度 角 B . 建筑物的距离和高差 C . 建筑物的平面位置和高程 D . 建筑物的距离、角度和高差 12. 在砖墙的砌筑中, 技术规范 要求水平灰缝的砂浆饱满度不低于( )。 A . 50% B . 60% C .70% D.80% 13.对于高强度螺栓连接,目前广泛采用的 基本连接形式是( )。 A. 摩擦型连接 B. 摩擦一承压型连 接 C. 承压型连接 D. 张拉型连接 14. 对于合成高分子防水 卷材,目前使用最多的施工方法是()。A.热熔法B.冷 粘法 C. 自粘法 D. 热风焊接法 15. 允许承担下列工程承包 范围的施工企业,最低应届于()施工企业。 单项建安合 同额不超过企业注册资本金(5000万元以上)5倍的房屋建筑 工程的施工 40层以下、各类跨度的房屋建筑工程 高 度240m及以下的构筑物 建筑面积20万及以下的住宅小区或 建筑群体A.一级B.二级C.三级D.特级1.D2.D3. (略) 4. A5. A6. C7. A8. B9. C10.D11. C12. D13 . A 14 . B 15 . A 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下 载。详细请访问 www.100test.com