

08年二级建造师《建筑工程管理与实务》练习题(3)二级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/525/2021\\_2022\\_08\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_c55\\_525701.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/525/2021_2022_08_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_525701.htm) 1. 以下说法正确的有( )。

A. 杆件的强度越大，则刚度越大  
B. 刚度是指杆件在外力作用下抵抗变形的能力  
C. 提高杆件材料的刚度能提高杆件的承载力  
D. 提高杆件材料的强度能提高杆件刚度  
E. 材料强度是指材料在外力作用下抵抗破坏的能力

2. 建筑施工控制测量中，施工平面控制网可根据实际情况布设成( )。

A. 建筑基线  
B. 平面控制点  
C. 建筑红线  
D. 建筑方格网  
E. 测量控制点

3. 当钢筋混凝土构件( )时，钢筋代换要按代换前后截面积相等的原则进行。

A. 配筋受刚度控制  
B. 配筋受强度控制  
C. 不同种类之间钢筋的代换  
D. 同钢号钢筋之间的代换  
E. 配筋按最小配筋率设计

4. 关于砌体结构的叙述，下列说法正确的是( )。

A. 影响砖砌体抗拉强度的主要因素包括：砖的强度等级、砌筑质量等  
B. 由于砖和砂浆受压后横向变形不同，使得砖处于受拉状态  
C. 砖砌体的应用范围包括：跨度大于15m的中小型厂房的墙体、柱和基础

D. 由于砂浆铺砌不均，使得砖块不仅受压，而且受弯、剪、局部压力的联合作用  
E. 按照国家标准规定的方法砌筑的砖砌体试件，轴压试验分四个阶段

5. 下列涂饰工程基层腻子正确的施工要求是( )。

A. 厨房、卫生间墙面使用耐水腻子  
B. 基层腻子应平整、坚实、牢固  
C. 基层含水率不应大于15%  
D. 无粉化、起皮和裂缝  
E. 内墙腻子的粘结强度应符合有关规范的规定

6. 下列关于反铲挖土机的特点叙述正确的是( )。

A. 后退向下，强制切土  
B. 后退向下，自

重切土 C . 适用于开挖深度不大的基坑、基槽或管沟等 D . 适用于开挖较深较大的基坑（槽）、沟渠 E . 适用于开挖含水量大或地下水位较高的土方

7 . 高级装饰装修工程中卫生间门（无下框时）门扇与地面间留缝限值为（ ）。 A . 3 ~ 5mm B . 8 ~ 10mm C . 5 ~ 6mm D . 6 ~ 7mm

8 . 竣工决算是反映建设项目实际造价和投资效果的文件，它由（ ）等组成。 A . 竣工决算报表 B . 竣工决算报告说明书 C . 竣工工程平面示意图 D . 工程造价比较分析 E . 施工企业的成本及利润分析

9 . 根据建设工程施工招标文件范本的规定，编制一个合理的标底，应遵循的原则是（ ）。 A . 标底要考虑承包人的资质等级 B . 标底要考虑工程的类别 C . 标底要考虑工程的质量要求（优质优价） D . 标底价格应力求与市场的实际变化吻合 E . 标底一般应控制在批准的总概算及投资包干的限额以内

10.安全检查的目标是（ ）。 A . 总结经验、吸取教训、取长补短 B . 不断改善生产条件和作业环境、达到最佳安全状态 C . 预防伤亡事故 D . 把伤亡事故频率和经济损失降低到低于社会容许范围，以及同行业先进水平 E . 调动工作人员积极性

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)