

08城市规划师《规划实务》答题应注意事项及技巧一城市规划师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/525/2021_2022_08_E5_9F_8E_E5_B8_82_E8_A7_c61_525185.htm 总体布局 1、城市格局合理

，结构合理 集中紧凑型：城市各项主要用地较集中，便于集中设置较完善的生活服务设施和市政设施，又可节省建设投资，一般中、小城市大多采用这种布局形式。 分散

疏松型：受河流、山川等自然地形、矿藏资源或交通干道的分隔，形成若干分片、分组，就近生产组织生活的布局形式，彼此联系不太方便，市政设施的投资会高一些，通常

是大城市和地形限制的城市。 集中与分散型：主城区与外围具有不同功能的组团，主城与外围组团间布置绿化隔离带

。 2、功能分区明确 1工业用地 工业区与居住区间有方便的联系，职工上、下班有便捷的交通条件。 避免工业区对

居住区的干扰、污染。如风向的上、下及绿化防护隔离带、排放污水设在河流的下游，且在居住区的一端。 工业区中

对有大量劳动力的工业或妇女劳动力多的工业，应接近生活区。电子、缝纫、手工分散在居住的独立地段，机械、纺织

在城市边缘独立地段。 工业区与居住区具体布置中、应有利于职工步行上、下班，同时考虑便于开辟公交线路，使交通

负荷均衡，但工业与居住区若离若即，避免单间交通，防止工业区包围城市。 工业区注重运输联系： 耗能：年运

量10万t以上的，并直接来自铁路的货物，应敷设铁路专用线，或设置工业编组站。 注意进线方向，避免进入工业区的主干道垂直直交。

铁路货物接近工业区，并按需要分设几处。 减少中转运输、减少城市道路的交通压力。 沿江靠

河的工厂：主要有造船厂、造纸厂、木材厂、化肥厂、印染厂等。注意岸线的合理利用。对以公路运输为主的工厂，可远些，以免占用岸线。

沿对外交通的工厂：百考试题 注册城市规划师 通常在城市边缘地段，合理组织工厂出入口厂外道路的交叉，避免过多干扰对外交通。隔离工业 远离城市的独立地段。化工、冶金业工厂与城市保持距离，设防护带500-800米以上。有协作的工厂 就近集中布置，可减少生产过程中的转运、降低生产成本。减少对城市交通的压力，形成产业链。

旧城区的工厂：分散几处的、要调整集中或创造条件迁址新建。

盆地、峡谷地段：静风频率高，不宜摆放污染工业。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com