

2008年一级建造师考试《机电工程》习题30一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/534/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_534586.htm

1、关于取源部件安装的一般规定，正确的说法是()。 A、取源部件安装位置应符合设计文件要求 B、取源部件安装完毕后，应于设备和管道之后进行压力试验 C、取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头 D、在高压金属设备利管道上开孔时，应采用机械加工的方法 E、安装取源部件时，应在焊缝及其边缘上开孔及焊接

2、电梯安装中施工单位的自检完成后，由()负责进行校验和调试。 A、施工单位 B、总承包单位 C、制造单位 D、特种设备监督检验所

3、通风空调工程带生产负荷的综合效能试验与调整，应由()负责。 A、施工总承包方 B、施工方 C、建设单位 D、设计单位

4、齿轮传动的主要特点有()。 A、工作可靠性高，但寿命较短 B、要求较高的制造和安装精度，成本较高 C、适宜于远距离两轴之间的传动 D、传动比准确、稳定，但效率较低

5、根据()将机电安装工程施工中的特种作业人员界定为两大类：特种设备作业人员和特殊工种作业人员。 A、产品的特性 B、施工工艺 C、作业者技能高低 D、操作的环境 E、工作时间长短

6、制冷系统由()组成。 A、制冷设备 B、主机 C、附属设备 D、连接管道 E、连接件

7、缆风绳的拉力分为工作拉力和初拉力，有关工作拉力和初拉力的正确说法是()。 A、初拉力是指桅杆在没有工作时缆风绳预先拉紧的力 B、初拉力决定了桅杆头部在工作时偏移量的大小 C、工作拉力是指桅杆式起重机在工作时所承担的载荷 D、初拉力决定缆风绳的直径 E、工作拉力是选择缆风绳的主

要依据 8、水幕自动喷水灭火系统的防火分隔水幕作用包括()。 A、阻止火焰或火灾高温的穿透 B、降低烟气温度的 C、阻断烟气和火势的蔓延 D、降低了燃烧体周围空气的氧浓度 E、防护冷却水幕直接向设备和建筑物喷洒，以降低火焰辐射热对设备和建筑物的影响 9、保证工程质量的关键是人(包括参与工程建设的组织者、指挥者、管理者和作业者)。人的政治思想素质、责任心、事业心、质量意识、业务能力、技术水平等均直接影响()。 A、工程效益 B、工程进度 C、工程竣工 D、工程质量 10、三相对称负载是指各相()的三相负载。 A、负载完全相同 B、负载阻抗值相同 C、负载阻抗值、阻抗角都相同 D、电流大小相同 E、电压相同 答案 1、ACD 2、C 3、C 4、B 5、AD 6、ACD 7、ABC 8、ABCE 9、D 10、AC 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com