

2008年一级建造师考试《市政工程》习题26一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/534/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_534590.htm

1、锚喷隧道施工中，地表下沉量测点到开挖面距离 ≤ 5 倍洞径时，测量频率为()。A、1~2次/天 B、1~2次/班 C、1~2次/周 D、1次/2天

2、燃气管道穿越河底时，燃气管道至规划河底的覆土厚度，应根据水流冲刷条件确定，对不通航河流覆土厚度为()。A、不应大于1.0m B、不应小于0.5m C、不应小于1.0m

3、对发包方提供的材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等，()检验和验收。A、可以视情况进行 B、不必进行 C、必须按规定进行 D、由监理工程师决定是否进行

4、工程施工项目部或责任单位应定期()纠正措施的有效性。A、检查 B、验证 C、评价 D、验收

5、预制桩在堆放时，混凝土桩支点应与吊点在一条竖直线上，堆放时应上下对准，堆放层数不宜超过()。钢桩堆放支点应布置合理防止变形，并设防滚动措施，堆放高度不得超过()。A、4层；3层 B、4层；4层 C、3层；3层 D、3层；4层

6、对于已插入拉杆的纵向假缩缝，切缝深度不应小于()板厚。A、 $1/4 \sim 1/3$ B、 $1/3 \sim 1/2$ C、 $1/4 \sim 1/2$ D、 $1/2$

7、从业人员应接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的()。A、劳动保护知识 B、安全用电知识 C、安全生产知识 D、技术质量知识

8、下列各项中，属于基坑开挖监控方案的内容的有()。A、监控目的、监测项目、监控报警值、监控方法及精度要求 B、监测点的布置、监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统等 C、1~2倍(深度范围)内的需要保护物体均应作为监控对象 D、3倍(深度范围)以外

的需要保护物体均应作为监控对象 E、监测的人员组织机构 9、对关键部位、特殊工艺和()专项工程分别编制施工方案或施工组织设计。 A、暗挖工程 B、危险性较大 C、大模板工程 D、吊装过程 10、城市道路施工的现场准备主要包括()等内容。 A、访|百考试题|问沿线居民 B、拆迁工作 C、建临时设施 D、组织好施工交通 E、组织工地服务队 答案 1、 D 2、 B 3、 C 4、 C 5、 A 6、 A 7、 C 8、 ABC 9、 B 10、 BCD 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com