

2008年一级建造师考试《市政工程》习题28一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/534/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_534596.htm

1、在排水工程中采用埋地排水用聚乙烯中空缠绕结构壁管施工，在进行土方回填时，回填分层夯实，依据夯实机具的不同，每层虚铺的厚度也不同，下面叙述正确的是()。 A、木夯 200 mm，蛙式夯300 mm B、木夯 200 mm，蛙式夯400mm C、木夯 150 mm，蛙式夯300mm D、压路机300 mm，振动压路机400mm E、压路机400 mm，振动压路机500 mm

2、石灰工业废渣稳定沙砾(碎石)基层质量控制项目主要有()。 A、配合比、级配 B、稳定度 C、搅合均匀性 D、黏性土塑性指数 E、压实度和抗压强度

3、对于管道地基施工，下列要求正确的是：()。 A、管道基础采用天然地基时，基面开挖不得受扰动，不得超挖 B、非永冻土地区，管道可以安放在冻结的地基上 C、地下水位应通过降水系统降低至沟槽基底以下0.5m，确保沟槽无水 D、地基因排水不良被扰动时，应将扰动部分全部清除，进行回填 E、岩石地基局部超挖时，应将基底碎渣全部清理，回填低强度混凝土或碎石

4、三种土压力中按从小到大的顺序为()。 A、主动土压力、静止土压力、被动土压力 B、静止土压力、主动土压力、被动土压力 C、主动土压力、被动土压力、静止土压力 D、被动土压力、主动土压力、静止土压力

5、关于预制安装水池的水泥砂浆保护层喷射施工，下列说法不正确的是：()。 A、水泥砂浆保护层喷射施工完毕，应加遮盖、保持湿润不应小于7d B、喷浆宜在气温高于15℃时施工，当有六级(含)以上大风、降雨、冰冻时不得进行喷浆施

工 C、输送水泥砂浆干料的输送管管径不小于25mm D、喷射应从水池顶部向底部进行 E、配制水泥砂浆所用砂子最大粒径不得小于5mm，细度模量2.3~3.7为宜 6、小型构筑物和地下管线是城市道路路基工程中必不可少的部分，地下管线施工必须遵循()的原则来完成。 A、先地下、后地上；先浅后深 B、先地下、后地上；先深后浅 C、先地上、后地下；先浅后深 D、先地上、后地下；先深后浅 7、下列属于施工验收的程序的是()。 A、工程竣工后，必须进行最终检验和试验，项目技术负责人应按编制竣工资料的要求收集、整理质量记录 B、项目技术负责人应组织有关专业技术人员按最终检验和试验规定，根据合同要求进行全面验证 C、对查出的质量缺陷，应按不合格控制程序进行处理 D、项目经理部应组织有关专业技术人员按合同要求编制工程竣工文件，并做好工程移交准备 E、项目技术负责人应主持对图纸审核，并形成会审记录 8、下列属于喷锚暗挖法隧道施工时围岩监控量测必测项目的有()。 A、地质和支护情况观察 B、周边位移 C、围岩体内位移 D、拱顶下沉 E、钢支撑内力及外力 9、危险性较大工程中的模板工程包括()项目。 A、滑动模板 B、大块钢模板 C、工具式模板 D、水平构件 E、特殊结构模板 10、热力管道功能性试验所用压力表的量程应为试验压力的()倍，表盘直径不应小于()mm。 A、1.5~2；200 B、1.5~2；100 C、2~3；200 D、2~3；150

答案 1、AE 2、ACE 3、ACDE 4、A 5、AE 6、B 7、ABCD 8、ABD 9、CDE 10、B

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com