

卫生间、厨房、阳台的防水工程施工方法二级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/536/2021_2022__E5_8D_AB_](https://www.100test.com/kao_ti2020/536/2021_2022__E5_8D_AB_E7_94_9F_E9_97_B4_E3_c55_536910.htm)

[E7_94_9F_E9_97_B4_E3_c55_536910.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/536/2021_2022__E5_8D_AB_E7_94_9F_E9_97_B4_E3_c55_536910.htm) 防水工程一般规定 1 适用于卫生间、厨房、阳台的防水工程施工。 2 防水施工宜采用涂膜防水。 3 防水施工人员应具备相应的岗位证书。 4 防水工程应在地面、墙面隐蔽工程完毕并经检查验收后进行。其施工方法应符合国家现行标准，规范的有关规定。 5、施工时应设置安全照明，并保持通风。 6 施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在5℃以上。 7 防水工程应做两次蓄水试验。 主要材料质量要求防水涂料的性能应符合国家现行有关标准的规定，并应有产品合格证书。 施工要点 1 基层表面应平整，不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷，含水率应符合防水材料的施工要求。 2 地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位，应先做防水附加层。 3 防水层应从地面延伸到墙面，高出地面100mm；浴室墙面的防水层不得低于1800mm. 4 防水砂浆施工应符合下列规定： A 防水砂浆的配合比应符合设计或产品的要求，防水层应与基层结合牢固，表面应平整，不得有空鼓、裂缝和麻面起砂，阴阳角应做成圆弧形。 B 保护层水泥砂浆的厚度、强度应符合设计要求。 5 涂膜防水施工应符合下列规定： A 涂膜涂刷应均匀一致，不得漏刷。总厚度应符合产品技术性能要求。 B 玻纤布的接槎应顺流水方向搭接，搭接宽度应不小于100mm.两层以上玻纤布的防水施工，上、下搭接应错开幅宽的1/2. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com