

安全师考试《安全生产技术》随堂笔记79安全工程师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/538/2021_2022__E5_AE_89_E5_85_A8_E5_B8_88_E8_c62_538898.htm 三、机械生产作业环境

(一) 采光 生产场所采光是生产必须的条件，如果采光不良，长期作业，容易使操作者眼睛疲劳，视力下降，产生误操作，或发生意外伤亡事故。同时，合理采光对提高生产效率和保证产品质量有直接的影响。因此，生产场所要有足够的照度，以保证安全生产的正常进行。(1) 生产场所一般白天依赖自然光，在阴天及夜间则由人工照明采光作补充和代替。(2) 生产场所内照明应满足《工业企业照明设计标准》要求。(3) 对厂房一般照明的光窗设置：厂房跨度大于12 m时，单跨厂房的两边应有采光侧窗，窗户的宽度应不小于开间长度的1/2；多跨厂房相连，相连各跨应有天窗，跨与跨之间不得有墙封死。车间通道照明灯要覆盖所有通道，覆盖长度应大于90%车间安全通道长度。(二) 机械生产场所的通道要求 通道包括厂区主干道和车间安全通道。厂区主干道是指汽车通行的道路，是保证厂内车辆行驶、人员流动以及消防灭火、救灾的主要通道；车间安全通道是指为了保证职工通行和安全运送材料、工件而设置的通道。1. 厂区干道的路面要求 车辆双向行驶的干道，宽度不小于5 m；有单向行驶标志的主干道，宽度不小于3 m.进入厂区门口，危险地段需设置限速牌、指示牌和警示牌。2. 车间安全通道要求 通行汽车，宽度gt.1.8 m；通行手推车、三轮车，宽度gt.1 m.3. 通道的一般要求 通道标记应醒目，画出边沿标记。转弯处不能形成直角。通道路面应平整、无台阶、无坑、沟。

道路土建施工应有警示牌或护栏，夜间要有红灯警示。（百考试题注册安全工程师）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com