

2009年二级建造师《市政工程管理与实务》练习题(1)二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/540/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_540438.htm

1. 填方路基应事先找平，当地面坡度陡于()时，需修成台阶形式。A. 1:10 B. 1:8 C. 1:6 D. 1:5

2. 城市道路水泥稳定土基层一级建造师宜用厂拌料，从加水拌合到碾压终了的延迟时间不应超过()。A. 2h B. 3h C. 4h D. 50min

3. 对城市主干路、快速路进行热拌沥青混合料摊铺时，宜采用两台(含)以上摊铺机成梯队作业，进行联合摊铺，相邻两幅之间宜重叠()mm。A. 30~50 B. 50~100 C. 100~150 D. 150~200

4. 混凝土板边角一级建造师使用插入式振动器振捣时，其移动间距不宜大于其作用半径的()倍。A. 1.0 B. 1.5 C. 2.0 D. 2.5

5. 基坑开挖的过程是基坑开挖面上卸荷的过程，由于卸荷而引起坑底土体产生以()为主的位移，同时也引起围护墙在两侧产生压力差的作用而产生水平向位移和因此而产生的墙体外侧土体位移。A. 向坑内 B. 向坑外 C. 向上 D. 向下

6. 下列关于基坑变形现象的说法不正确的是()。A. 墙体的变形分为墙体水平变形和墙体竖向变位 B. 基坑开挖引起周围地层移动的主要原因是坑底的土体隆起和围护墙的位移 C. 在开挖深度不大时，坑底一级建造师为弹性隆起，特征为坑底两边隆起最高 D. 当开挖到一定深度，对于长条形基坑，其隆起量仍是中间大、两边小

7. 沉入土中的桩，将使桩周附近()倍桩径范围内的土受到很大的重塑作用。A. 1~3 B. 2~5 C. 3~5 D. 2~5

8. 预应力筋的切断，宜用砂轮锯或()。A. 切断机 B. 电弧切割 C. 切断机或电弧切割

D. 无规定 9. 隧道上下导洞先拱后一级建造师墙法, 适用于 () 类围岩或一般土质围岩等松软地层修建隧道。 A. B. C. D. ~ 10. 球墨铸铁管一般为柔性橡胶圈密封接口, 一般适用于 () 施工。 A. 穿越铁路、公路、河谷及地震区 B. 大半径弯道直接安管 C. 环境恶劣条件下 D. 小管径直线铺设 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com