

2009年一级建造师考试《水利水电》习题5一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/541/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_541005.htm

- 1、不合格单元工程必须经返工或补工合格并取得()认证后，方准予进入下道工序或后序单元工程开工。 A、项目法人 B、质监机构 C、水行政部门 D、监理工程师
- 2、排水设施和砌石护坡用石料，可采用块石，其饱和抗压强度不小于()MPa。 A、30~50 B、30~60 C、40~50 D、10~30
- 3、堆石体垫层料稳定性检查的颗粒取样部位为()。 A、垫层料中部 B、垫层料底部 C、界面处 D、随机部位
- 4、堤防横断面上的地面坡度不应陡于()。 A、1:2 B、1:3 C、1:4 D、1:5
- 5、属大中型项目的有()。 A、二级堤防 B、总库容1亿m³的水库 C、装机容量4.5万kW的电站 D、灌溉面积35万亩的灌溉工程 E、日供水12万t的供水工程
- 6、某水利工程中某项材料预算价格中，材料原价为 P_1 ，包装费为 P_2 ，运杂费为 P_3 ，运输保险费为 P_4 ，已知该种材料的采购及保管费费率为3%，则采购及保管费为()。 A、 $(P_1 + P_2) \times 3\%$ B、 $(P_1 + P_2 + P_3) \times 3\%$ C、 $(P_1 + P_2 + P_3 + P_4) \times 3\%$ D、 $(P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5) \times 3\%$
- 7、《中华人民共和国水土保持法》关于修建工程设施的水土保持预防规定包括()。 A、修建铁路、公路和水工程，应当尽量减少破坏植被 B、废弃的砂、石、土必须运至规定的专门存放地堆放，不得向江河、湖泊、水库和专门存放地以外的沟渠倾倒 C、在铁路、公路两侧地界以内的山坡地，必须修建护坡或者采取其他土地整治措施 D、工程竣工后，取土场、开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露土地，必须植树种草，防止水土流失 E、在水工程保护范围内，

禁止从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动 8、根据工程特殊专业技术需要，经水行政主管部门批准，招标人可以指定部分评标专家，但不得超过专家人数的()。 A、1/2 B、1/3 C、1/4 D、1/5 9、按水闸承担的任务分类，用于拦洪、调节水位的水闸称为()。 A、进水闸 B、分洪闸 C、节制闸 D、挡潮闸 10、按导流泄水建筑物的类型分，()属于全段围堰法导流。 A、明渠导流 B、隧洞导流 C、通过建筑物导流 D、涵管导流 E、明渠隧洞组合方式导流 答案 1、D 2、C 3、C 4、D 5、ABE 6、C 7、ABCD 8、B 9、C 10、ABDE 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com