

2009年一级建造师考试《市政工程》习题4一级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/544/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_544115.htm

1、安全事故调查报告应经()签字确认后报企业安全主管部门。 A、项目经理 B、调查组组长 C、调查组全体人员 D、公安部门

2、在管道上开孔时，开孔不应开在焊缝上且开孔的边缘距焊缝之间的距离应大于()mm。 A、100 B、150 C、200 D、300

3、工作压力和公称直径分别大于或等于()的管道上的闸阀应安装旁通阀。 A、1.2 MPa，500 mm B、1.6 MPa，500 mm C、1.6 MPa，400 mm D、1.2 MPa，400 mm

4、质量计划的实施效果应由()定期组织有资质的质检人员等进行审核。 A、项目经理 B、项目技术负责人 C、质控负责人 D、监理工程师

5、施工进度总结的编制所应依据的资料有()。 A、进度执行情况综合描述 B、施工进度计划 C、施工进度计划执行的实际记录 D、施工进度计划检查结果 E、施工进度计划的调整资料

6、斜拉桥主梁施工方法大体上分为()等几种。 A、吊装法 B、平转法 C、支架法 D、顶推法 E、悬臂法

7、桩在水平荷载(或水平位移)、弯矩(或转角)作用下，采用m法计算桩身内力时，可将桩分为刚性桩与弹性桩两种。当()为刚性桩，否则为弹性桩。 A、 $ah < 2.5$ 时 B、 $ah > 2.0$ 时

8、地下燃气管道埋设在()下时，要求的最小覆土厚度最小。 A、水田 B、车行道范围内 C、非车行道范围内 D、庭院内

9、土压盾构塑流化改良材料必须具有()等特性。 A、强度 B、流动性 C、易与土砂混合 D、无污染 E、不离析

10、关于热力补偿器的说法正确的是()。 A、方形补偿器%百考试题%是利用管道自身弯管段的弹性进行补

偿 B、自然补偿利用4个90°弯头的弹性达到补偿目的 C、波纹管补偿器利用波纹管的转向性进行补偿 D、套筒补偿器是利用套筒的可伸缩性进行补偿 答案 1、C 2、A 3、B 4、B 5、BCDE 6、BCDE 7、A 8、D 9、BCDE 10、D 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com