

2007年一级建造师铁路工程管理与实务讲义(9)一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/544/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_544118.htm 4 1C413040 铁路路基坡面防护的方式及施工要求(04为了解) 1C413041掌握坡面防护形式 掌握各种坡面防护的应用场合，能根据现场情况选择合适的坡面防护。常见形式，共7种：边坡植物防护.骨架植物护坡.喷浆、喷混凝土(含锚杆、挂网)防护.浆砌片石护坡、护墙防护.采用填缝、灌浆、嵌补、支顶等措施防护、加固边坡.干砌片石护坡.边坡渗沟。 1C413042掌握路基坡面防护施工要求 掌握特殊的要求措施。如在设有挡土墙或地下排水设施地段，应先做好挡土墙、排水设施，再做防护。 [在线习题] 1：路堤填筑的施工%百考试题%分为三个阶段，分别指()。 A：准备阶段、竣工阶段、整修阶段 B：准备阶段、施工阶段、竣工阶段 C：准备阶段、施工阶段、整修阶段 D：准备阶段、施工阶段、建造阶段 答案：C 2：高压旋喷桩桩体质量检验应在成桩后()后进行。 A：28天 B：10天 C：90天 D：18天 答案：A 3：横向结构物的顶部厚度大于()后，才能允许大型机械填筑。 A：0.5m B：1m C：1.5m D：2m 答案：B 4：路堑开挖可按地形情况、岩层产状、断面形状、路堑长度及施工季节，并结合土石方调配选用()开挖。 A：全断面开挖 B：横向台阶开挖 C：逐层顺坡开挖 D：纵向台阶开挖 E：双台阶开挖 答案：A、B、C、D 5：强夯的要求有()。 A：施工前，施工单位应做工艺性试夯试验，确定主要工艺参数，并报监理单位确认 B：每遍夯击后应将夯坑填平，再进行下一遍夯击。强夯完毕，应按设计要求平整场地 C：强夯锤重、落距应满足有

效加固深度的要求 D：强夯施工应按设计要求采取隔振措施
E：碎石桩全部制完经检验合格后方可铺设碎石垫层，并用重型振动压路机压实 答案：A、B、C、D 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com