

城市规划相关知识辅导：净空与限界概述城市规划师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/545/2021_2022__E5_9F_8E_](https://www.100test.com/kao_ti2020/545/2021_2022__E5_9F_8E_E5_B8_82_E8_A7_84_E5_c61_545459.htm)

[E5_B8_82_E8_A7_84_E5_c61_545459.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/545/2021_2022__E5_9F_8E_E5_B8_82_E8_A7_84_E5_c61_545459.htm)人和车辆在城市道路上通行要占有定的通行断面，称为净空。为了保证交通的畅通，避免发生交通事故，要求街道和道路构筑物为车辆和行人的通行提供一定的限制性空间，称为限界。

1. 行人净空要求：2.2m；净宽要求：0.75~1.0m。2. 自行车净空要求：2.2m；净宽要求：1.0m。3. 机动车小汽车的净空要求为1.6m，公共汽车为3.0m，大货车（载货）为4.0m；小汽车的净宽要求为2.0m，公共汽车为2.6m，大货车（载货）为3.0m。4. 道路桥洞通行限界行人和自行车高度%百考试题%限界为2.5m，有时考虑非机动车桥洞在雨天通行公共汽车，其高度限界控制为3.5m；汽车高度限界为4.5m，超高汽车禁止在桥（洞）下通行。5. 铁路通行限界高度限界：电力机车为6.5m，蒸汽和内燃机车为5.5m。6. 桥下通航净空限界桥下通航净空限界主要取决于航道等级，并依此决定桥面的高程。例题：城市道路中，行人净空要求:净高要求为（D）m；净宽要求为（ ）m。A . 2.0；0.70~1.0 B . 2.2；0.85~1.0 C . 2.0；0.80~1.0 D . 2.2；0.75~1.0 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com