

09年注册城市规划相关知识练习题(22)城市规划师考试

PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/546/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4](https://www.100test.com/kao_ti2020/546/2021_2022_09_E5_B9_B4_E6_B3_A8_E5_86_c61_546359.htm)

- [\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_86\\_c61\\_546359.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/546/2021_2022_09_E5_B9_B4_E6_B3_A8_E5_86_c61_546359.htm) 1、中小学校中的行政办公室属于建筑中的( )空间。 A、主要使用空间 B、次要使用空间 C、交通联系空间 D、办公空间 2、楼梯一般由( )部分组成。 A、踢面、踏面、栏杆 B、踢面、踏面、平台、梯段 C、踢面、踏面、休息平台 D、梯段、平台、栏杆 3、按照层数的不同,我国住宅建筑可分为( )。 A、2类 B、3类 C、4类 D、5类 4、关于空气污染系数,下列说法正确的是( )。工厂或某些建筑所散发的有害气体和微粒对邻近地区空气污染,从水平方向来说, A、下风部受污染的程度与该方向的风向频率成正比,与风速成正比 B、下风部受污染的程度与该方向的风向频率成反比,与风速成反比 C、下风部受污染的程度与该方向的风向频率成正比,与风速大小成反比 D、下风部受污染的程度与该方向的风向频率成反比,与风速大小成正比 5、局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间,烟囱等,在城市一般建设地区应( ) A、可计可不计入建筑控制高度 B、应计入建筑控制高度 C、不计入建筑控制高度 D、应折半计入建筑控制高度 6、当人的视线与外部空间界面构成的夹角在( )时,空间有围合感,但又不会对人形成压抑感。 A、 $30^{\circ}$ ~ $60^{\circ}$  B、 $45^{\circ}$ 以上 C、 $180^{\circ}$ ~ $45^{\circ}$  D、 $180^{\circ}$ 以下 7、自然坡度为16%时,应选择( )种设计场地连接形式。 A、混合式 B、平坡式 C、台阶式 D、陡坡式 8、我国的设计程序是如以下( )所表述的。 A、建设项目可行性研究、建设项目决策、配合施工和参加验收、工程总结 B、建设项目可行性研究、建设项

目决策、编制各阶段设计文件、配合施工和参加验收 C、建设项目决策、编制各阶段设计文件、配合施工和参加验收、工程总结 D、建设项目可行性研究、建设项目决策、编制各阶段设计文件、工程总结 9、多层内框架砖房的纵向窗间墙最小宽度为( )。 A、设防烈度为7度的地区为1.0m B、设防烈度为8度的地区为1.2m C、不考虑设防烈度，均为1.2m D、不考虑设防烈度，均为1.5m 10、按材料组成物质的种类和化学成分将建筑材料分为( )类。 A、金属材料、非金属材料 B、无机材料、有机材料、复合材料 C、植物材料、沥青材料 D、高分子合成材料、颗粒集结型材、纤维增强型材、层合型材

1 A 2 D 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 D 10 B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)