

拆除建筑物有哪些安全规定？安全工程师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/547/2021_2022__E6_8B_86_E9_99_A4_E5_BB_BA_E7_c62_547967.htm (1) 拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等，应该和整体程度相配合，不能先行拆除。建筑物的承重支柱和横梁，要等待它所承担的全部结构和荷重拆掉后才可以拆除。(2) 拆除建筑物一般不采用推倒的办法，遇有特殊情况必须采用推倒办法时，必须遵守以下规定：1) 砍切墙根的深度不能超过墙厚的1/3，墙的厚度小于两块半砖的时候，不许进行挖掘。2) 为防止墙壁向掏掘方向倒塌，在掏掘前，要用支撑撑牢。3) 建筑物推倒前，应发出信号，待所有人员远离建筑物高度二倍以上的距离后，方可进行。4) 在建筑物倒塌范围内，有其它筑物时，严禁采用推倒的方法。(3) 拆除建筑物时，楼板上不许有多人聚集和堆放材料，以免楼盖结构超载发生倒塌。(4) 在高空进行拆除工程，要设置流放槽。以使散碎废料顶槽流下。拆下较大的或者沉重的材料，要用吊绳或者起重机械及时吊下或运走，禁止向下抛掷。拆卸下来的各种材料要及时清理，分别堆放在一定的位置。(5) 拆除石棉瓦及轻型结构屋面工程时，严禁施工人员直接踩踏在石棉瓦及其它轻型板上进行工作，必须使用移动板梯，板梯上端必须挂牢，防止高处坠落。注册安全工程师站点 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com