

岩土工程师模拟练习题每日一练(166)岩土工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/547/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B2\\_A9\\_E5\\_9C\\_9F\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c63\\_547207.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/547/2021_2022__E5_B2_A9_E5_9C_9F_E5_B7_A5_E7_c63_547207.htm) 土料应满足哪些些要求

哪些粘性土不能作防渗体填料？答案：1、（1）渗透系数，对均质坝不大于 $1 \times 10^{-4} \text{cm/s}$ ，对心墙或斜墙不大

于 $1 \times 10^{-5} \text{cm/s}$ ；（2）易溶盐和中溶盐含量不大于3%；有机质含量对均质坝不大于5%，对心墙或斜墙不大于2%；经论证后

可适当提高；（3）有较好的塑性和渗透稳定性；（4）浸水和失水时体积变化不大；2、（1）塑性指数大于20和液限大于

40%的冲积土；（2）浸水后膨胀软化较大的粘土；（3）

开挖压实困难的干硬粘土；（4）分散性土；（5）冻土；百

考试题岩土工程师站点 100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)