

2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题(11)二级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/549/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_549926.htm

场景(十一)某宾馆地下1层，地上10层，框架剪力墙结构。空间功能划分为：地下室为健身房、洗浴中心；首层为大堂、商务中心、购物中心；2层至3层为餐饮，4层至10层为客房。部分装修项目如下。(1)健身房要求顶棚吊顶，并应满足防火要求。(2)餐饮包房墙面要求采用难燃墙布软包。(3)客房卫生间内设无框玻璃隔断，满足安全、美观功能要求。(4)客房内墙涂料要求无毒、环保；外观细腻；色泽鲜明、质感好、耐洗刷的乳液型涂料。(5)饮用热水管要求采用无毒、无害、不生锈；有高%考/试大%度的耐酸性和耐氯化物性；耐热性能好；适合采用热熔连接方式的管道。根据场景(十一)，回答下列问题。1. 可用于健身房吊顶的装饰材料是()。A. 矿棉装饰吸声板 B. 岩棉装饰吸声板 C. 石膏板 D. 纤维石膏板 2. 餐厅墙面采用的难燃墙布，其()不应大于 $0.12\text{mg}/\text{m}^3$ 。A. 苯含量 B. VOC3含量 设为首页 C. 二甲苯含量 D. 游离甲醛释放量 3. 客房卫生间玻璃隔断，应选用的玻璃品种是()。A. 净片玻璃 B. 伞钢化玻璃 C. 夹丝玻璃 D. 钢化玻璃 4. 满足客房墙面涂饰要求的内墙涂料是()。A. 聚乙烯醇水玻璃涂料 B. 丙烯酸酯乳胶漆 C. 聚乙烯醇缩甲醛涂料 D. 聚氨酯涂料 5. 本工程的饮用热水管道应选用()。A. 无规共聚聚丙烯管(PP-R管) B. 硬聚氯乙烯管(PVC-U管) C. 氯化聚氯乙烯管(PVC-C管) D. 铝塑复合管 1. C 2. D 3. D . B 5. A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com