

2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题(14)二级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/549/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_549932.htm

场景(十四)某别墅室内精装修工程,客厅平面尺寸为9m×12m,吊顶为轻钢龙骨石膏板;装饰设计未注明吊顶起拱高度、主龙骨和吊杆固定的安装间距。在施工中,对不同材料基体交接处表面抹灰采用加强网防止开裂;饰面板(砖)采用湿作业法施工。工程完工后,依据《住宅装饰装修工程施工规范》(GB503272001)和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GH503252001)进行了验收。根据场景(十四),回答下列问题。

1. 客厅吊顶工程安装主龙骨时,应按()mm起拱。
A . 9 ~ 27 B . 12 ~ 36 C . 18 ~ 42 D . 24 ~ 48
2. 本工程轻钢龙骨主龙骨的安装间距宜为()mm。
A . 1000 B . 1300 C . 1500 D . 1800
3. 本工程防止开裂的加强网与各基体的搭接宽度,最小%考/试大%不应小于()mm。
A . 50 B . 100 C . 150 D . 200
4. 饰面板(砖)采用湿作业法施工时,应进行防碱背涂处理的是()。
A . 人造石材 B . 抛光砖 C . 天然石材 设为首页 D . 陶瓷锦砖
5. 本工程墙、地饰面使用天然花岗岩石材或瓷质砖的面积大于()时,应对不同产品、不同批次材料分别进行放射性指标复验。
A . 100 B . 150 C . 200 D . 300

1 . A 2 . A 3 . B 4 . C 5 . C

100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com