

09年二级建造师《建筑实务》练习(16)二级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/549/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4](https://www.100test.com/kao_ti2020/549/2021_2022_09_E5_B9_B4)

- [\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_c55\\_549946.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/549/2021_2022_09_E5_B9_B4) 1、水平式遮阳适用于( )。
- A、西向窗口 B、北向、东北向和西北向窗口 C、东南方和西南向附近窗口 D、南向窗口
- 2、观察验槽的内容不包括( )。
- A、基坑(槽)的位置、尺寸、标高和边坡是否符合设计要求 B、是否已挖到持力层 C、槽底土的均匀程度和含水量情况 D、降水方法与效益
- 3、地下卷材防水层未作保护结构前，应保持地下水位低于卷材底部不少于( )。
- A、200mm B、300mm C、500mm D、1000mm
- 4、材料采购必须按照( )的要求，依据项目经理部提出的材料计划进行采购。
- A、企业物资管理体制和项目资源管理计划 B、企业物资管理体制和项目规划 C、企业物资管理体制和项目施工组织计划 D、企业质量管理体系和环境管理体系
- 5、在工程项目建设过程中，质量控制要贯彻( )方针。
- A、把材料质量控制放在首位 B、预防为主 C、百年大计，质量第一 D、三全控制
- 6、大跨度房屋结构是指( )以上的跨度。
- A、24m B、42m C、60m D、70m
- 7、砖砌体留直槎时应加设拉结筋，拉结筋沿墙高每( )设一层。
- A、300mm B、500mm C、700mm D、1000mm
- 8、某梯形钢屋架，上弦杆几何长度为1500mm，则其平面内计算长度为( )。
- A、1650mm B、1500mm C、3000mm D、无法确定
- 9、当屋面坡度大于( )时，应采取防止沥青卷材下滑的固定措施。
- A、3% B、10% C、15% D、25%
- 10、框架结构中，梁柱节点区应保证钢筋的( )，以确保梁柱节点不在梁柱构件失效之前失效。
- A、锚固长度 B、搭接长度 C、弯折长度 D、竖直投影长度

1 D 2 D 3 B 4 D 5 B 6 A 7 B 8 B 9 D 10 A 更多信息请访问：百考  
试题二级建造师网校 二级建造师免费在线题库 二级建造师论  
坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访  
问 [www.100test.com](http://www.100test.com)