

注册监理工程师：爆破作业的基本安全要求监理工程师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/550/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E7_9B_91_E7_c59_550965.htm

1) 认真执行爆破作业安全规程和安全规定，切实做好爆破作业后的安全检查和
安全处理。2) 爆破作业要做到“三统一”，即统一时间、
统一指挥、统一信号，划定安全警戒区、明确安全警戒人员。
3) 认真编制爆破方案和安全技术措施，并做好作业技术
交底工作。4) 从事爆破工作的人员必须经过专业安全技术
培训，持证上岗。5) 爆破材料必须符合标准和工地使用条
件，每批爆破材料使用前必须进行有关性能、工艺参数的试
验。6) 严禁边打眼、边装药、边放炮及挤压装有雷管的起
爆药。把监理工程师站点加入收藏夹7) 工区内火工器材的
采购、运输仓储、保存由水布垭建设公司负责，由工区炸药
仓库至施工作业面的由各施工单位负责，任何承建单位不得
自行采购火工器材。工区内采用的爆破器材和爆破技术需经
水布垭建设公司民爆器材领导小组批准。8) 严格火工器材
的安全管理使用、保管、加工、回收、运输等各环节的安全
工作，凡有火工器材的场所严禁烟火。9) 在同一地点，露
天浅孔爆破不得与深孔、硐室大爆破同时进行。10) 装药前
，非爆破作业人员和机械设备均应撤离至指定安全地点或采
取防护措施，撤离之前不得将爆破器材运到工作面。11) 在
无照明的夜间、中大雨、浓雾天、雷电和五级以上大风（含
五级）等恶劣天气，均不得进行露天爆破作业。12) 点炮人
员事先必须选定安全隐蔽地点，当爆破地点没有安全可靠的
撤离条件时，严禁使用火药起爆（按规定要求点炮）。13)

地下井挖洞内空气含沼气或二氧化碳浓度超过1%时，禁止进行爆破作业。 14) 防止因爆破引起的工程质量事故，以及加剧不良地质地段岩体的恶化。 15) 采用火花起爆、电力起爆、导爆索起爆、导爆管起爆及处理瞎炮时应遵守《清江水布垭工区民爆器材与爆破作业安全管理规定》。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com