2009年一级建造师考试《市政工程》习题6一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022_2009_E5_B9_ B4_E4_B8_80_c54_553407.htm 1、在下列道路面层类型中,() 为高级路面。 A、沥青灌入碎(砾)石路面 B、路拌沥青碎石路 面 C、泥结碎(砾)石路面 D、水泥混凝土路面 2、强度试验在 试验压力下稳压()min无渗漏、无压力降后降至设计压力,稳 压()min检查无渗漏、无异常声响、无压力降为合格。 A、10 ; 30 B、15; 60 C、10; 60 D、15; 30 3、法兰与管道组装时 , 通常用()检查法兰的垂直度。 A、铅锤 B、法兰弯尺 C、水 平尺 D、卡尺 4、土的孔隙率指的是()。 把一级建造师设为 首页 A、土的孔隙体积与土粒体积之比 B、土的孔隙体积与 土的体积(三相)之比 C、土中水的体积与土粒体积之比 D、土 中水的体积与土的体积(三相)之比5、注浆方式有同步注浆、 壁后注浆等,选择注浆方式的主要依据是()。A、地质条件B 、水位条件 C、隧道防水要求 D、地层变形要求 6、在城市燃 气管网系统中用来调节和稳定管网压力的设施,称作()。 A 储配站B、调压站C、加气站D、分输站7、大体积混凝土 出现的裂缝按深度不同分为()种。 A、2B、3C、4D、58、 采用手掘式顶管时,应将地下水位降至管底以下不小于()处 , 并采取措施, 防止其他水源进入顶管管道。 A、0.5m B 、2m C、1.0m D、1.5m 9、沥青混合料结构组成中,悬浮 密实结构的特点是:()A、黏聚力较高,内摩擦角较小,高 温稳定性较差 B、黏聚力较高,内摩擦角较大,高温稳定性 较差 C、黏聚力较低,内摩擦角较小,高温稳定性较好 D、 黏聚力较低,内摩擦角较低,高温稳定性较好 10、成本管理

要依靠()。 A、领导 B、工人 C、干部 D、各个环节的管理者 1:D|2:A|3:B|4:B|5:D|6:B|7:B|8:A|9:A|10:D 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com