

2009年一级建造师考试《市政工程》习题7一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_553408.htm

1、无机结合料基层是一种()基层。 A、刚性 B、半刚性 C、柔性 D、半柔性
2、钻孔灌注桩施工平台设在浅水区内时，宜采用筑岛法，岛的高度应高出最高施工水位()。 A、0.2~0.5m B、0.3~0.7m C、0.5~1.0m D、1.0~1.5m
3、现浇壁板式地下连续墙施工中，控制挖槽精度的是()。 A、导沟 B、导管 C、导墙 D、接头管
把一级建造师设为首页
4、灌注桩的桩顶应高出设计高()，多余部分在接桩前凿除，桩头应密实、无松散层。 A、0.2~0.6m B、0.3~0.8m C、0.5~1m D、0.8~1.5m
5、下列不符合《城市热力网设计规范》对热力站门开向的规定的是()。 A、站房设备间的门应向内开（源自建设工程教育网） B、当热水热力站站房长度大于12m时应设2个出口 C、蒸汽热力站不论站房尺寸如何，都应设置2个出口 D、多层站房应考虑用于设备垂直搬运的安装孔
6、法兰安装前必须进行()检验。 A、外观 B、材料 C、强度 D、密封性
7、预应力钢筋锚固后外露长度不宜小于()。 A、2cm B、3cm C、4cm D、5cm
8、干管及支管的末端连接城市或大型工业企业，作为供应区的气源点的是()。 A、长距离输气管道 B、城市燃气管道 C、工业企业燃气管道 D、炉前燃气管道
9、在改性沥青混合料面层的初压和复压中，宜采用同/考试/大%类压路机()压实。 A、首尾相接的纵列方式 B、并列成梯队 C、来回穿插式 D、由中到边
10、压路机碾压过程中，为防止沥青混合料粘轮现象，可向碾压轮洒少量水或加洗涤剂的水，严禁涂刷()。 A、活性

水 B、隔离剂 C、柴油 D、防粘剂 下载 1 : B | 2 : C | 3 : C | 4 : C | 5 : A | 6 : A | 7 : B | 8 : A | 9 : B | 10 : C 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com