

2009年一级建造师考试《市政工程》习题8一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_553409.htm

1、一般沥青混凝土高级路面使用年限为()。 A、 1年 B、 12年 C、 15年 D、 30年
2、预制管壳缝隙应小于()mm，缝隙内应采用()填充密实。 A、 3；砂浆 B、 3；胶泥 C、 5；胶泥 D、 5；砂浆
3、支撑的目的是为板墙结构提供()，以控制墙体的弯矩在该墙体断面的允许范围内。 A、 刚性支撑 B、 单撑式支撑 C、 弹性支撑 D、 多撑式支撑
把一级建造师设为首页
4、热力管道穿过楼板处应安装套管。穿过楼板的套管应高出地面()mm。 A、 20 B、 30 C、 40 D、 50
5、施工单位提交的工程竣工报告应经()审核签字。 A、 项目经理 B、 施工单位负责人 C、 项目经理和施工单位有关负责人 D、 项目经理和监理工程师
6、装配式混凝土水池，缠绕预应力钢丝，其应力值()。 A、 每缠绕一圈钢丝测定一次 B、 缠丝过程中抽测 C、 每缠绕一盘钢丝测定一次 D、 每缠绕两盘钢丝测定一次
7、选择盾构机主要根据工程地质与水文地质条件、隧道断面形状、隧道外形尺寸、隧道埋深、地下障碍物、地下构筑物、地面建筑物、地表隆沉要求等因素，经过技术、经济比较后确定。以下不属于盾构机的选择原则是()。 A、 经济合理性 B、 适用性 C、 可行性 D、 技术先进性
8、改性沥青混合料面层的横向接缝续接施工前，要用直尺靠量已压实的面层，不平整或厚度不符合要求部分应切除，铺新料前()，并用熨平板预热。 A、 测压实密度 B、 涂刷粘层油 C、 测厚度 D、 测跨度
9、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关部门对其安全生产知识和

管理能力()后方可任职。 A、 培训考试 B、 考核合格 C、 安全考核 D、 培训教育

10、 管道做功能性试验， 下列说法错误的是()。 A、 水压试验包括强度试验和严密性试验 B、 管道严密性试验， 宜采用注水法进行 C、 向管道注水应从下游缓慢注入 D、 给水管道水压试验合格后， 即可通水投产

1 : C | 2 : C | 3 : C | 4 : D | 5 : C | 6 : C | 7 : C | 8 : B | 9 : B | 10 : D

100Test 下载频道开通， 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com