

2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题(22)二级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_553683.htm 多项选择题 场景(二十二)某项目

部承接子一幢教学楼的施工任务，其结构为钢筋混凝土框架结构：地质报告显示地下水位高于基底标高。在施工中，项目部加强了质量控制。根据场景(二十二)，作答下列题目。

1. 基坑土方开挖时，正确的做法是()。

A. 土方开挖应遵循“开槽支撑，先挖后撑，分段开挖，严禁超挖”的原则

B. 基坑土方开挖应尽量防止对地基土的扰动

C. 挖地下水位以下的土时，应将水位降至坑底以下300mm

D. 挖含水量大的黏性土时，需采用临时性支撑加固

E. 雨期施工时，应分段开挖，挖好一段浇筑一段垫层

2. 钢筋进场和水泥进场时，都应进行()。

A. 出厂检验报告

B. 生产厂家资质证明

C. 产品合格证

D. 进场复验报告

E. 供货单位资质证明

3. 常用水泥的技术要求是()。

A. 水泥颗粒的细度越细越好，因其早期强度高

B. 水泥的初凝时间不得短于45min

C. 水泥的终凝时间不得长于8h

D. 水泥的体积安定性不合格者，应按废品处理

E. 水泥的强度等级不合格者，应按废品处理

4. 本工程现浇钢筋混凝土柱子钢筋的直径为25mm，则可采用的连接方法有()。

A. 电弧焊

B. 锥螺纹套筒连接

C. 电阻点焊

D. 电渣压力焊

E. 绑扎搭接

5. 本工程施工中，混凝土浇筑完毕后，大部分均采用覆盖浇水法养护，则对养护时间的要求是()。

A. 应在混凝土浇筑完毕后24h内，开始进行养护

B. 用硅酸盐水泥、普通水泥搅拌的

混凝土，养护时间不得少于7d C．用火山灰水泥和粉煤灰水泥搅拌的混凝土，养护时间不得少于14d D．掺有缓凝型外加剂、掺和料的混凝土，养护时间不得少于21d E．有抗渗要求的混凝土，养护时间不得少于21d 6．本工程进行工程质量验收时．关于验收的程序和组织，下列说法中正确的是()。 A．检验批及分项工程应由监理工程师组织施工单位项目专业质量(技术)负责人员等进行验收 B．分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术质量负责人等进行验收 C．地基与基础主体结构分部工程的勘察。设计单位工程项目负责人也应参加相关分部工程验收 D．单位工程完工后总监理工程师应组织有关人虽进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告 E．建设单位收到厂程验收的报告以后．应由建设单位项目负责人组织施工、设计、质量监督机构等单位项目负责人进行单位工程验收 参考答案： 1．BDE 2．ACD 3．BDE 4．ABDE 5．BC 6．AB 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com