

2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题(23)二级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/553/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_c55\\_553684.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_553684.htm)

场景(二十三)某图书馆装修工程，其室内主要装修项目有内墙面饰面、石膏板吊顶、楼地面工程，其中门厅和走廊地面铺设花岗岩石材。根据场景设置(二十三)，作答下列题目。

1. 装修施工中，对于结构的变形缝处，应采取的措施是( )。

A. 墙面的装修可适当加装饰条遮盖  
B. 楼面的装修做分缝处理  
C. 楼面的装修应单独处理，能与各自所在的结构自由变形  
D. 用混凝土将楼板的缝填实，再做楼面装修  
E. 采用大尺寸花岗岩封住楼而变形缝

2. 石膏板吊顶的应用很广泛，这是因为石膏具有( )的特性。

A. 凝结硬化快  
B. 防火性能好  
C. 耐水性能好  
D. 硬化时体积微膨胀  
E. 石膏制品密实度高

3. 在建筑楼地面工程施工时，对于环境温度及其所铺设材料温度的控制要求是( )。

A. 采用砂、石材料铺设时，不应低于0  
B. 采用石灰扑和料铺设时，不应低于0  
C. 采用水泥拌和料铺设时，不应低于5  
D. 采用石油沥青胶结料铺设时，不应低于10  
E. 采用有机胶黏剂粘贴时，不宜低于10

4. 本室内装修工程验收时，应进行室内环境污染浓度检测，检测的时间是( )。

A. 检测甲醛、苯、氨、VOCs的浓度，应在对外门窗关闭24h后进行  
B. 检测甲醛、苯、氨、VOCs的浓度，应在对外门窗关闭8h后进行  
C. 检测甲醛、苯、氨、VOCs的浓度，应在对外门窗关闭1h后进行  
D. 检测氨浓度时，应在对外门窗关闭24h后进行  
E. 检测氨浓度时，应在对外门窗关闭8h后进行

参考答案：1. ABC 2. ABD 3. ACE 4. CD 100Test 下

载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)