

建筑吊顶一般施工知识3注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022__E5_BB_BA_E7_AD_91_E5_90_8A_E9_c57_553383.htm 厨房间、卫生间的平顶采用什么材料为好 我们常见到厨房间、卫生间的平顶涂料会脱皮，有的平顶新的时候很平整，过一段时间后会中间下沉，甚至发霉等情况。这是什么原因呢？归结起来是由于受到水蒸气的影响。因为卫生间一般也是沐浴的地方，厨房间由于烧饭、炒菜等，尽管安装了脱排油烟机，但无法把蒸汽全部排掉。所以卫生间和厨房间这两处平顶如果采用阿姆斯壮板、TK板等易吸潮的罩面板或易吸潮的涂料时，就会出现上述情况。所以在厨房间、卫生间吊平顶时，应选用不吸潮的材料，一般宜采用金属、塑料等罩面板。如采用其他罩面板时，暗架平顶表面应采取防潮措施，如刷油漆等。对于明架平顶的罩面板则应采用不吸潮的罩面板。平顶玻璃、平顶灯箱为什么要用安全玻璃 用色彩丰富的彩花玻璃、磨砂玻璃等做平顶又作灯箱，很有特色，所以在家居装饰中出现得越来越多。这样的平顶装饰效果很好，但是如用料不妥，容易发生安全事故。因为一般居住房屋的层高都不是很高，吊平顶后，垂直空间就更小了，在居住使用中，难免会碰到玻璃，稍不注意撞击力大一点，玻璃容易碎裂脱落发生伤人事故。为了使用安全，在平顶和其他易被撞击的部位应使用安全玻璃。目前，我国规定钢化玻璃和夹胶玻璃为安全玻璃。扣板平顶为什么会不平整 扣板是最近几年出现的新型装饰材料，它具有轻质、耐水、不吸尘、抗腐蚀、易擦洗、易安装、立体感强、色彩柔和和美观大方等特点，深受用户的

欢迎。扣板特别适用于厨房和卫生间的吊顶装饰。但是扣板和与之配套的构架是由金属薄板或塑料压制加工成型的，扣板的连接形式为镶插式，为了保证其连接平整不松动，其连接构造的尺寸应比较准确，允许调整范围较小，安装要求较高。如果平顶构架安装不平整或构架、扣板变形，在安装中硬插等就会造成扣板平顶不平整。为避免扣板平顶出现不平整现象，在装饰施工过程中应注意以下几点：把建筑师站点加入收藏夹

- (1) 购买的扣板和与之配套的构架、配件应符合产品质量要求，不得有弯曲变形。
- (2) 在运输和堆放过程中，扣板要搁置平整，不能受压，并避免高温和有害物质的侵蚀。
- (3) 构架安装平整，间距偏差应控制在允许范围之内。
- (4) 安装扣板时，如尺寸有偏差应先予调整后按顺序镶插，不得硬插，以防变形。
- (5) 大型灯具、排气扇等物应另设吊具，不应直接搁置在扣板平顶上。

只要能注意以上五点，基本上就能达到扣板平顶的装饰效果，并避免出现不平整现象。在施工过程中，必要时可用尺量、手试等方式进行观察检查。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com