

华为GB0360考试试题Cisco认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/556/2021_2022__E5_8D_8E_E4_B8_BAGB03_c101_556044.htm

1.以下属于企业网络系统构成元素的有（ ） A. 操作系统 B. PC 机 C. 路由器 D. 以太网交换机

答案：ABCD 2.如图所示的网络环境，使用下列的哪些路由协议将在路由器 A 上产生到 172.16.0.0 的两个互相冲突的路由（ ）

A. OSPF B. RIP C. BGP D. IS-IS 答案：B

3.对于这样几个网段：172.128.12.0，172.128.17.0，172.128.18.0，172.128.19.0，最好用下列哪个网段实现路由汇总？（ ）

A. 172.128.0.0/18 B. 172.128.17.0/19 C. 172.128.12.0/20 D.

172.128.20.0/21 答案：A 4.POS 是在 SONET/SDH 上承载 IP 和其它数据包的传输技术。所以 POS 被定义在 OSI 模型的（ ）

A. 数据链路层 B. 物理层 C. 网络层 D. 传输层 E. 应用层 答案

：A 5.在 PPPOA 的协议栈中，PPP 以下的协议有（ ）

A. PPP--PPPOA--ATM-- 物理层 B. PPP--PPPOA--AAL5-- 物理层

C. PPP--PPPOA-- 物理层 D. PPP--PPPOA--AAL5--ATM-- 物理层

答案：D 6.IP Over SDH 与 IP Over ATM 比较，以下说法正确的是（ ）

A. IP Over SDH 通常应用于点到点链路中 B. IP

Over ATM 提供丰富的 QoS 功能 C. IP Over ATM 设备成本较高

D. 目前 IP Over SDH 更适宜普及 答案：ABCD 7.在 B-ISDN

网络中，定义了哪两种 ATM 信元（ ） A. VPI B. NNI C. UNI

D. VCI 答案：BC 8.在 ATM 适配层中（ ）支持收发端之间没有

时间同步要求的可变比特率业务，譬如计算机数据、

B-ISDN 中 UNI 信令信息和 ATM 上的帧中继 A. AAL1 B. AAL2

C. AAL3/4 D. AAL5 答案：D 9.远程接入网络中常用的拨号接

入技术有 () A. PSTN 接入 B. ISDN BRI 接入 C. Cable Modem 接入 D. ISDN PRI 接入 答案：ABD

10.在 ISDN 网络中，定义在 NT1 和 NT2 之间的参考点是 () A. R B. S C. T D. U 答案：C

11.在 ISDN 网络中，U 接口定义在 () 之间 A. TE1 和 NT B. TE2 和 TA C. NT1 和 ISDN 网络 D. NT1 和 NT2 答案：C

12.利用传递有线电视信号的电缆提供高带宽数据传输的技术是 () A. ADSL B. XDSL C. Cable Modem D. DSL 答案：C

13.ISDN 提供两种类型的服务，其中 BRI 接口支持 () A. 1B 2D B. 2B D C. 30B D D. 23B D 答案：B

14.通常一个 ISP 包括以下 () 设备 A. 接入服务器 B. RADIUS 服务器 C. 路由器 D. DNS 服务器 E. Web 服务器 答案：ABCDE

15.PPP 是一种开放的标准，其协议规范是 () A. RFC1661 B. RFC1483 C. RFC1660 D. RFC1400 答案：A

16.支持对来自多个路由器或接入服务器的 B 通道进行捆绑的协议是 () A. PPP B. 30B D C. MP D. MMP 答案：D

17.在进行远程接入设计时，必须保障网络的安全性。路由器每采用一种安全协议，都可能降低设备性能。这种说法是否正确 () T. True

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com