

计算机二级DELPHI基础:菜单项的状态特征计算机二级考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/556/2021_2022__E8_AE_A1_E7_AE_97_E6_9C_BA_E4_c97_556189.htm (1)快捷键 快捷键也就是在菜单的说明文字中有一个带有下划线的字符，这样用户可以用键盘来选择菜单。对于英文菜单，可以选择某个具有代表性的字符，在其前加上&符号，作为快捷键。对于中文菜单，可在说明文字之后增加一个括号，括号中添加一个具有代表性的字符作为快捷键。在同一级菜单中，每个菜单项的快捷键不能一样。例如，在上面的例子中，读者在菜单设计器中编辑“打开”菜单项时，在Caption属性中输入“打开(&O)”。(2)热键 设置菜单的Shortcut属性，为菜单项设置一个热键。通常热键定义成由Ctrl、Alt或Shift键与某个字符键的组合，例如在编辑“打开\”菜单项时，在Shortcut属性栏选择Ctrl O组合键作为该菜单项的热键。(3)菜单项分组 可以将功能相近的一些菜单项放在一起作为一组，下拉子菜单中不同组以分隔条隔开，将菜单项的Caption属性设置为减号“-\”。(4)多级菜单 在菜单编辑器中选中某个菜单项，按下Ctrl_组合键，就可以方便地添加多级菜单。(5)复选项菜单 复选项菜单的作用与复选框的作用类似。可以在设计阶段或运行阶段将某个菜单项的Checked属性设置为true，即在该菜单项的前面添加一个勾号或点号；将Checked属性设置为False，则取消勾号或点号。(6)单选菜单项组 将成组菜单项的RadioItem属性全设为true，GroupIndex全设为相同值，如4，并且可设置其中一项的Checked属性设为true，其余为False。(7)菜单无效 应用程序中有些菜单项呈现灰色，单击

它不能进行任何操作，这种菜单项的状态就是无效状态。对某些菜单操作要在其他操作之后才能执行时，可将其设为无效。方法是将该菜单项的Enabled属性设为False，默认为true。

(8)菜单项隐藏 当不需要看到某些菜单项时，可以设置菜单项的Visible属性为False。

(9)菜单命令 和菜单相关联的命令通常分为3类：执行系统菜单命令、用户定义的代码过程、显示对话框或新的窗体。菜单命令一般结合ActionList组件进行定义，也可以直接在菜单的单击事件中编写代码。

2009年上半年全国计算机等级考试参考答案请进入计算机考试论坛
2009年全国计算机等级考试报名信息汇总
2009年NCRE考试有新变化
2009年全国计算机等级考试大纲
2009年上半年全国计算机二级考试试题及答案
2009年上半年全国计算机等级考试试题答案汇总
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com