

解决MySQL数据库死掉以及拒绝服务的方法Oracle认证考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/557/2021_2022__E8_A7_A3_E5_86_B3MySQ_c102_557021.htm 从Mysql 5.x的某个版本之后，MySQL的自动关闭空闲连接的特性被修改了，假如一个连接空闲到超时时间（默认28000秒8小时），再次发起的Reconnect重新连接请求不会被接受，需要重新建立新连接，这就导致了SER的重连机制不能正常工作：SER只会在需要操作数据库时去使用同一个连接接口，断开了则发起重新连接请求，而且这个问题短期内SER也不能够解决。下文中将具体讲述处理的方法：1.使用Mysql 4.0或4.1版本，如果没有用到Mysql 5的一些新特性比如存储过程触发器之类。2.定时重启Mysql服务器或Ser（由于本问题可能同样会影响到其它一些需要Mysql支持的服务器程序，所以重启Mysql服务器为好，但需要检测Mysql服务器不被使用的一个时间重启比较难确定）3.设置my.cnf，有mysqld字段内增加参数：[mysqld]port = 3306socket = /tmp/mysql.sockwait_timeout=500000interactive_timeout = 500000（500000秒约五六天的超时时间，可根据实际需要选择一个数据库可能空闲的最长时间稍大的时间值。）重启Mysqld应用即可，也可以在执行mysqld时加-o wait_timeout=500000参数同样效果。在MySQL客户端show variable时应该可以看到最后一条从默认的wait_time=28000变成500000了。（假如重启Mysqld不生效，可以重启机子）更多优质资料尽在百考试题论坛 百考试题在线题库 oracle/认证更多详细资料 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com