

redflag认证部分试题Linux认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/557/2021\\_2022\\_redflag\\_E8\\_AE\\_A4\\_c103\\_557128.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/557/2021_2022_redflag_E8_AE_A4_c103_557128.htm) 1. 红旗Linux典型安装: A. 占用的硬盘空间较少 B. 没有Xwindow图形系统 C. 无KDE桌面环境 D. 适合对于Linux系统比较熟悉的用户 2. 为使来访者具有一定的权限同时保证系统的安全，我们一般将guest account 来宾帐户设置为\_\_\_\_\_ A. guest B. nobody C. other D. common 3. 当系统工作负载增加时，CPU的\_\_\_\_\_将占很大比重。 A. 用户时间 B. 系统时间 C. 空闲时间 D. 进程时间 4. 我们可以使用\_\_\_\_\_命令来查看导出的环境变量，这一命令的输出结果由两列组成，左边一列是变量的名字，右边一列是相应变量的值。 A. which B. man C. at D. env 5. 可加载模块一般位于系统的\_\_\_\_\_目录下： A. /lib/modules B. /lib/modules/x.y.z (x.y.z是内核的版本号) C. /usr/lib D. /usr/local/lib 6. 命令 fdisk /mbr的作用是： A. 格式化主分区 B. 删除安装在主分区的Lilo C. 备份安装在主分区的Lilo D. 安装Lilo到主分区 7. 使用PS获取当前运行进程的信息时，输出内容PPID的含义为： A. 进程的用户ID B. 进程调度的级别 C. 进程ID D. 父进程ID 8. 如果我们先用mount命令加载光驱设备到/mnt/cdrom下，接着我们cd进入该目录，但用ls列出光盘内容后，我们需要换一张CD，这时我们需要先执行\_\_\_\_\_操作。 A. 使用umount卸载该设备 B. 直接按光驱的退盘键 C. 退出/mnt/cdrom目录 D. 重新加载设备mount -a 为了统计文件系统中未用的磁盘空间，我们可以使用\_\_\_\_\_命令。 A. du B. df C. mount D. ln 关于安装方式说法错误的是: A. 图形安装模式耗费的系统资源比较少,字符

方式耗费的系统资源较多 B. 字符方式速度也比图形方式略快  
C. 图形安装方式易于使用 D. 如果红旗Linux的安装程序无法启动图形安装程序，即使用户选择图形安装，也会自动的转入字符安装方式 为加载WinNT的NTFS文件系统，我们需要指定该分区的类型号为\_\_\_\_\_ A. 82 B. 83 C. 0b D. 17 一个完整的/etc/fstab文件如下所示，在这个文件中，表示引导时检查磁盘的次序的参数是第\_\_\_\_\_列信息。 A. 4 B. 5 C. 6 D. 其它 通过修改文件\_\_\_\_\_，可以设定开机时候自动安装的文件系统。 A. /etc/mstab B. /etc/fastboot C. /etc/fstab D. /etc/inetd.conf 内核自行启动（已经被载入内存，开始运行，并已初始化所有的设备驱动程序和数据结构等）之后，通过启动一个用户级程序init的方式，完成了自己的引导进程。在这个过程中init进程的进程号PID为\_\_\_\_\_ A. 0 B. 1 C. 2 D. 100 \$my=foofoodfoodfot.jpg \$echo \${my##\*fo} 执行上述命令的结果为： A. ofoodfot.jpg B. ofot.jpg C. t.jpg D. .jpg 16. 我们采用root身份，使用命令ln s建立当前目录下test(文件属主为guest)的符号链接test.link，并将test.link的属主由root改变为nobody，则最后文件test的属主为： A. root B. guest C. nobody D. 其它 17. 设定动态链接库的路径，可以修改\_\_\_\_\_文件。 A. /etc/issue B. /etc/inittab C. /etc/ld.so.cache D. /etc/ld.so.conf 18. 使用fdisk分区工具的p选项观察分区表情况时，为标记可引导分区，使用\_\_\_\_\_标志： A. a B. \* C. @ D. 19. 在/etc/rc.d/rc3.d目录下，有两个文件分别为S23crond和S45portmap，则这两个文件的执行顺序有\_\_\_\_\_规定： A. 同时执行 B. S23crond先于S45portmap执行 C. S45portmap先于S23crond执行 D. 先后顺序不定 20. 系统当前已经加载的所

有文件系统在\_\_\_\_\_文件中得到反映。 A. /usr/sbin/cfdisk  
B. /sbin/fdisk C. /etc/mstab D. /etc/fstab

21. 为了得到外壳程序中命令行参数的个数，我们可以使用变量： A. \$# B. \$@ C. \$0 D. \$!

22. 使用vmstat命令，我们可以得到\_\_\_\_\_活动的信息：  
A. I/O B. 内存子系统 C. CPU子系统 D. 进程任务

23. 假设有下述X资源文件\$xterm -display my:0 -title "X Terminal" -bg blue -bd grey -g 1 1 该文件定义了程序的\_\_\_\_\_特性。 A. 标题  
B. 前景色 C. 背景色 D. 程序启动后的初使位置

24. 如果需要启动内核模块化支持，我们需要启动选项： A. enable loadable module support  
B. set version information on all symbols for modules  
C. kernel module loader D. mtr(memory type range register) support

25. PQMagic是一个： A. 分区工具 B. 病毒 C. 执行的时候不能终止系统  
D. 可能导致整个文件系统的不可恢复

26. 使用ps命令得到当前进程运行状态时，一般情况下的输出包括： A. pid B. tty 100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)