

华为认证真题,看了才知道什么叫网管(三)Linux认证考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/559/2021_2022__E5_8D_8E_E4_B8_BA_E8_AE_A4_E8_c103_559278.htm HCNE题目三1:

在RADIUS协议中，验证端口的缺省值为（A）（A）1812（B）1813（C）8080（D）8081 2: 在以下OSPF和IS-IS的比较中，那一项不属于两者的相同点（D）（A）两者都是动态路由协议（B）两者都属于链路状态路由协议（C）两者都支持VLSM（D）两者都使用IP协议报文来承载路由信息3: 以下关于Rip路由聚合的说法正确的是(多)（BD）（A）Rip V1默认支持路由聚合，需要时可以关闭路由聚合功能（B）华为Quidway系列路由器Rip V2的实现可以关闭路由聚合功能（C）Rip V1不支持子网路由聚合到一个非自然子网路由（D）Rip V2支持子网路由聚合到一个非自然子网路由 4: BGP是在___之间传播路由的协议（D）（A）主机（B）子网（C）区域(area)（D）自治系统(AS) 5: 解决路由环问题的办法是(多)（ABC）（A）定义路由权的最大值（B）路由保持法（C）水平分割（D）路由器重起 6: X.25协议提供给用户的可用的逻辑信道最多为___条（C）（A）16（B）32（C）4095（D）4096 7: OSI代表（D）（A）Organization for Standards Institute（B）Organization for Internet Standards（C）Open Standards Institute（D）Open Systems Interconnection 8: 在帧中继封装中配置静态MAP必须指定哪些参数：(多)（AD）（A）本地的DLCI（B）对端的DLCI（C）本地的协议地址（D）对端的协议地址 9: 以下属于数据链路层的设备是(多)（BC）（A）中继器（B）以太网交换机（C）网桥（D）网关10. 访问列表如下：
access-list 4 deny 202.38.0.0 0.0.255.255 access-list 4 permit

202.38.160.1 0.0.0.255 (acl 4 rule deny 202.38.0.0 0.0.255.255 rule permit 202.38.160.1 0.0.0.255) 应用于该路由器端口的配置如下

: Quidway(config)# firewall default permit

Quidway(config-if-Serial0)# ip access-group 4 in (firewall

packet-filter 4 in) 该路由器E0口接本地局域网，S0口接

到INTERNET，以下说法正确的有：(B) (A) 所有外部数据

包都可以通过S口，自由出入本地局域网 (B) 内部主机可以任

意访问外部任何地址的主机 (C) 内部主机不可以访问本列表

禁止的外部地址的主机 (D) 连在该路由器其他端口的主机可

任意访问内部网资源 100Test 下载频道开通，各类考试题目直

接下载。详细请访问 www.100test.com