

2009年4月全国计算机等级二级C笔试考前练习习题(23) 计算机二级考试 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/560/2021_2022_2009_E5_B9_B44_E6_9C_c97_560883.htm

2009年4月, 全国计算机等级二级C考试你准备好了没?考计算机等级二级C语言考试的朋友可以多关注一下百考试题为大家整理的2009年4月, 全国计算机等级二级C语言考前练习! 希望对大家的备考有好的帮助

! 百考试题祝各位考个好成绩!大家每天都来练习哦!不断的加强巩固! 每天都有更新哦!百考试题提示: 每十道题的难度不同!继续上一篇...

1.在下列叙述中, 错误的一条是() A)scanf()函数可以用来输入任何类型的多个数据 B)数组名作函数参数时, 也采用“值传递”方式 C)如果形参发生改变, 不会改变主调函数的实参值 D)函数的实参与形参的类型应一致

2.有以下程序 union myun {struct {intx,y,z;}u. int k. }a. main()

{a.u.x=4.a.u.y=5.a.u.z=6. a.k=0. printf(“ %d \n ” ,a.u.x). } 程序运行后的输出结果是 () A)4 B) 5 C) 6 D) 0

3.以下程序的输出结果是() #include main() { chars1 [] ="123",s2 [] ="abc",ss [20] ="010" ; strcat(ss 1,strcpy(s2,s1)). printf("%s \n",ss). }

A)010123 B)0abc C)01123 D)01abc

4.有以下程序 # include main() { int *p,j. p=NULL. p=fun(). for(j=0.j<4.k)a [k] =k. return(a). }

程序运行后的输出结果是() A)程序有错不能运行 B)输出4个NULL C)输出0 1 2 3 D)输出1 1 1 1

5.有以下程序: void fun(intk) { static inta [5] . int i. for(i=0.i<.m,gt;.n)m-=n.

while(n!<.回车!t.s2). {t=*s1 . *s1=*s2--. *s2=t. } }

main() {charp [] ="1234567". fun(p,strlen(p)). puts(p). }

程序运行后的输出结果是()

A)1234567 B)7654321 C)1711717 D)7177171

9.若有如下程序

: struct student {char name [10] ; float score [3] ; } stu [3] ={{"lili",75,90,90}, {"liudan",90,85,75}. {"guoli",85,85,70}}. main() {int i.float sum=0,aver. for(i=0.i<.3.i) sum=sum stu [i] .score [1] .aver=sum/i. printf("%6.2f \n",aver).} 则程序运行后的输出

结果是() A)83.33 B)85.00 C)86.00 D)86.67 10.有如下定义：

struct person {char name [9] .int age.} struct person class [10] ={"John",17, "Paul",19, "Mary",18, "Adam",16}. 能输出字母M的是() A)printf("%c \n",class [3] .name). B)printf("%c \n",class [3] .name [1]). C)printf("%c \n",class [2] .name [1]).

D)printf("%c \n",class [2] .name [0]). 答案：1.B 2.D 3.A 4.A

5.A 6.C 7.D 8.C 9.D 10.D 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com