

Oracle数据库开发的一些经验积累 (二) Oracle认证考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/561/2021_2022_Oracle_E6_95_B0_E6_c102_561739.htm 三、 LINUX和UNIX下 转到操作系统

下执行:kill -9 spid (以上语句所查出的) 36、 ORACLE中检查表是否被锁的语句 SELECT A.OWNER, A.OBJECT_NAME,

B.XIDUSN, B.XIDSLOT, B.XIDSQN, B.SESSION_ID,

B.ORACLE_USERNAME, B.OS_USER_NAME, B.PROCESS,

B.LOCKED_MODE, C.MACHINE, C.STATUS, C.SERVER,

C.SID, C.SERIAL#, C.PROGRAM FROM ALL_OBJECTS A,

V\$LOCKED_OBJECT B, SYS.GV_\$SESSION C WHERE (

A.OBJECT_ID = B.OBJECT_ID) AND (B.PROCESS =

C.PROCESS) ORDER BY 1,2 杀掉 : alter system kill session sid,

serial# 37、 ORACLE的登录问题，用户名和密码。 可以直接

输入： internal/oracle@service_name

sys/change_on_install@service_name

system/manager@service_name scott/tiger@service_name 注意： 9i

中没有internal/oracle 如果选择典型安装则有 scott用户 如果自

定义可以不安装 scott用户 如果是本机则可以省

略@service_name oem: (ORACLE ENTERPRISE MANAGER)

sysman/oem_temp 38、 修改表的列名 Oracle9i: alter table xxx

rename column xx to yy. Oracle8i gt.管理工具—— gt.本地用户和

组——gt.新建用户sys和sysman(sys和sysman 的帐号要和登陆数

据库的帐号相同)； (2) . 控制面板——gt.本地安全策略——

gt.用户权利指派——gt.添加sys和sysman两个帐号。 (3) . 使

用Enterprise Manager配置辅助工具 开始 程序 Oracle -

OraHome81 Enterprise Manager Configuration Assistant a、使用Configuration Assistant工具来创建一个新的资料档案库。(4)

．控制面板——gt. 服务，查

看OracleOraHome81ManagementServer是否启动，如果没有启动，则手动启动该服务。(5)．以sysman/oem_temp (default)

登陆DBA Studio (第二个选项：登陆到Oracle Management Server) ,立即修改密码为你刚才在NT下建的用户sysman的密码。(6)．以sysman/ *** (bluesky) 从开始 程序 Oracle -

OraHome81 Console 登陆到 控制台。在系统 首选项 首选身份证明 (我的首选身份设置如下：) DEFAULT节点

：name:sysman DEFAULT数据库：name:sys (7)．在搜索/添加结点后，以sysman/ *** 登陆到该结点，以sys/ *** as sysdba登陆数据库 (也就是在首选身份设置的结果)。(8)．在工具 备份管理 向导 预定义备份策略 (自定义备份策略) 提交备份计划 (9)．从开始 程序 Oracle - OraHome81 Console 登陆到 控制台，查看活动 (历史记录) 可以看到你的备份是否成功，如果不成功，可以点击备份看明细。(我第一次也没成功，后来我修改系统的临时目录C:\WINNT\Temp

c:\temp\systmp,重新启动机器就ok了) 41、如何修改INTERNAL的口令 以下是oracle8的8i你可以仿照来做 (1)、进入DOS下 (2)、默认internal密码文件在c:\orant\database下，是隐藏属性，文件名称与数据库实例名有关 如默认ORACLE实例名为ORCL，则internal密码文件名为pwdorcl.ora (3)、建立新的internal密码文件，起个新名字为pwdora8.ora orapwd80 file=pwdora8.ora password=B entries=5 --注：password项一定要用大写，并且不要用单引号 (4)、拷贝pwdora8.ora文件

到c:\orant\database目录下 (5)、运行regedit，修改口令文件指向 (6)、找

到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE项 定位ORA_ORCL_PWFIL子项，改变其值

为c:\orant\database\pwdora8.ora (7)、关闭ORACLE数据库，重新启动 (8)、进入svrmgr30服务程序，测试internal密码是否更改成功 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com