

DELPHI控件:FindWindowEX的一个应用实例计算机二级考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/565/2021_2022_DELPHI_E6_8E_A7_E4_c97_565703.htm

2009年下半年全国计算机等级考试
你准备好了没?考计算机等级考试的朋友,2009年下半年全国计算机等级考试时间是2009年9月19日至23日。更多优质资料尽在百考试题论坛 百考试题在线题库

函数功能：该函数获得一个窗口的句柄，该窗口的类名和窗口名与给定的字符串相匹配。这个函数查找子窗口，从排在给定的子窗口后面的下一个子窗口开始。在查找时不区分大小写。函数原型：HWND FindWindowEx (HWND hwndParent , HWND hwndChildAfter , LPCTSTR lpszClass , LPCTSTR lpszWindow) ; 参数；

hwndParent：要查找子窗口的父窗口句柄。如果hwndParent为NULL，则函数以桌面窗口为父窗口，查找桌面窗口的所有子窗口。Windows NT5.0 and later：如果hwndParent是HWND_MESSAGE，函数仅查找所有消息窗口。

hwndChildAfter：子窗口句柄。查找从在Z序中的下一个子窗口开始。子窗口必须为hwndParent窗口的直接子窗口而非后代窗口。如果hwndChildAfter为NULL，查找从hwndParent的第一个子窗口开始。如果hwndParent和hwndChildAfter同时为NULL，则函数查找所有的顶层窗口及消息窗口。lpszClass：指向一个指定了类名的空结束字符串，或一个标识类名字符串的成员的指针。如果该参数为一个成员，则它必须为前次调用theGlobalAddAtom函数产生的全局成员。该成员为16位，必须位于lpClassName的低16位，高位必须为0。

lpszWindow：指向一个指定了窗口名（窗口标题）的空结束

字符串。如果该参数为 NULL，则为所有窗口全匹配。返回值：如果函数成功，返回值为具有指定类名和窗口名的窗口句柄。如果函数失败，返回值为NULL。若想获得更多错误信息，请调用GetLastError函数。速查 NT：4.0对以上版本；Windows：95以上版本；Windows CE：不支持；头文件：winuser.h；库文件：user32.lib；Unicode：在Windows NT上实现为Unicode和ANSI两种版本。

```
unit unitWinExe. interface
uses Windows,Messages,Dialogs. implementation var
fHwnd,cHwnd:THandle. cmdLine:string. begin cmdLine :=
\C:\\Program Files\\Huawei-3Com\\H3C 802.1X 客户
端\\Dot1XClient.exe\. WinExec(PChar(cmdLine),SW_HIDE) .
fHwnd:=FindWindow(\#32770\nil). //查找到窗口#32770 ,
' #32770 ' 用Spy + + 查出来的。 if fHwndgt.0 then
PostMessage(cHwnd,WM_KEYDOWN,VK_RETURN ,0) . //按回
车键 end. end.
```

2009年上半年全国计算机等级考试参考答案请
进入计算机考试论坛 2009年全国计算机等级考试报名信息汇
总 2009年NCRE考试有新变化 2009年全国计算机等级考试大
纲 2009年上半年全国计算机二级考试试题及答案 2009年上半
年全国计算机等级考试试题答案汇总 100Test 下载频道开通，
各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com