

注册建筑师一级模拟试题材料与构造注册建筑师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/569/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_569439.htm 1. 建筑材料的结构有宏观结构、细观结构、微观结构。在宏观结构中，塑料属于以下哪种结构：AA.致密结构 B.多孔结构 C.微孔结构 D.纤维材料2. 建筑石膏属于以下何种胶凝材料：CA. 有机胶凝材料B. 水硬性胶凝材料C. 气硬性胶凝材料D. 混合型胶凝材料3. 涂料属于以下哪一种材料：CA.非金属材料 B.无机材料 C.高分子材料 D.复合材料8. 以下建筑石膏的哪种性质是不存在的：DA.导热系数小 B.防火性能好 C.吸湿性大 D.凝结时体积收缩9. 以下哪种建筑材料属于韧性材料：DA.玻璃 B.石材 C.铸铁 D.木材10. 以下哪种材料的密度最大：BA.花岗岩 B.水泥 C.砂子 D.粘土11. 建筑材料在自然状态下，单位体积的质量，是以下哪种基本物理性质：BA.精确密度 B.表观密度 C.堆积密度 D.比重12. 用于宫殿的墁地砖（统称“金砖”），其规格是以下哪一种：AA)80X570X570 B)64X440X440 C)53X305X305 D)96X680X68013. 建筑工程室内装修材料，以下哪材料燃烧性能等级为A级：CA.矿棉吸声板 B.岩棉装饰板 C.石膏板 D.多彩涂料14. 建筑常用的天然石材，以下哪种石材耐用年限较短：BA. 花岗石 B. 石灰岩 C. 砂岩 D. 大理石15. 建筑工程地下室埋置深度为6m，防水混凝土的结构厚度应：DA.不小于150mm B. 不小于180mm C. 不小于200mm D. 不小于250mm16. 用于砖砌体的砂浆，采用以下哪种规格的砂为宜：BA.粗砂 B.中砂 C.细砂 D.特细砂17. 混凝土在搅拌过程中加入松香皂（引气剂），对混凝土的性能影响很大，以下哪种

影响是不存在的:DA. 改善混凝土拌和物的和易性B.降低混凝土的强度C. 提高混凝土的抗冻性D.降低混凝土的抗渗性18. 一般气候环境中的混凝土，应优先选用以下哪种水泥：DA.矿渣硅酸岩水泥B.火山灰硅酸岩水泥C. 粉煤灰硅酸岩水泥 D. 普通硅酸岩水泥19. 在生产硅酸盐水泥时，需掺入混合材料，以下哪种水泥混合材料不是活性掺料：DA.粒化高炉矿渣 B.火山灰质混合材料 C.粉煤灰 D.石灰石20. 水泥凝结时间的影响因素很多，以下哪种说法不对：CA.熟料中铝酸三钙含量高，石膏掺量不足使水泥快凝B.水泥的细度越细，水化作用越快C.水灰比越小，凝结时温度约高，凝结越慢D.混合材料掺量大，水泥过粗等都使水泥凝结缓慢"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com