

一级建筑师:《建筑工程》建筑知识习题注册建筑师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/569/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_569441.htm 一、单选题 [共100题

，每题1分，总计100分] 1、城市土地开发中涉及到“生地”和“熟地”的概念，以下哪项表述是正确的（ ）。 a . 熟地--已经七通一平的土地 b . 熟地--已经取得“建设用地规划许可证”的土地 c . 熟地--已经取得“建设工程规划许可证”的土地 d . 生地--已开发但尚未建成的土地 2、当居住区内道路与城市道路连接时，其交角不宜小于（ ）。 a . 85° b . 80° c . 75° d . 70° 3、根据广场的性质划分，城市广场可分为（ ）。 a . 市政广场、纪念广场、交通广场、商业广场等四类 b . 市政广场、交通广场、商业广场、娱乐广场、集散广场等五类 c . 市政广场、交通广场、商业广场、娱乐广场、纪念广场、宗教广场、集散广场等七类 d . 市政广场、交通广场、商业广场、休息及娱乐广场、纪念广场、宗教广场等六类 4、下列有关公共建筑和城市交通道路相互关系的叙述，哪条是不正确的（ ）。 a . 公共建筑物的出入口不宜设置在主干道两侧 b . 在地震设防的城市中，干路两侧的高层建筑应由道路红线向后退5-8m c . 次干路两侧可设置公共建筑物的出入口，并可设置机动车和非机动车的停车场等设施 d . 市区建筑容积率大于4的地区（城市规模 200万人口的城市），其道路支路的密度应在6-8km/km²之间 5、（ ）不符合住宅设计规范的要求。 a . 住宅设计必须执行国家的方针政策和法规，遵守安全、卫生、环境保护、节约用地、节约能源、节约用材、节约用水等有关规定 b . 住宅设计应符合城市规划和

居住区规划的要求，使建设与周围环境相协调，创造方便、舒适、优美的生活空间 c . 住宅设计应以人为核心，除满足一般居住使用要求外，根据需要尚应满足老年人、残疾人的特殊使用要求 d . 住宅设计仅满足近期使用要求 6、博物馆陈列室不宜布置在（ ）层或（ ）层以上。 a . 4 ; 4 b . 5 ; 5 c . 6 ; 6 d . 3 ; 3 7、（ ）不属于中国古代建筑基本结构形式。 a . 穿斗式 b . 井干式 c . 干阑式 d . 抬梁式 8、斗拱位于（ ）构件之间。 a . 梁与枋 b . 梁与柱 c . 屋顶与梁 d . 枋与枋 9、清代檐椽与飞檐椽的常规比是（ ）。 a . 1 : 2 b . 1 : 3 c . 2 : 1 d . 3 : 1 10、佛光寺大殿平面柱网为（ ）。 a . 单槽 b . 双槽 c . 分心槽 d . 金厢斗底槽 "#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com