

华为认证网络工程师认证考试笔试题Linux认证考试 PDF转换  
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/570/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8D\\_8E\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/570/2021_2022__E5_8D_8E_)

[E4\\_B8\\_BA\\_E8\\_AE\\_A4\\_E8\\_c103\\_570622.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/570/2021_2022__E5_8D_8E_E4_B8_BA_E8_AE_A4_E8_c103_570622.htm) 选择题：（每题2分，共100分）

- 1、以下属于物理层的设备是（ A ） A、中继器 B、以太网交换机 C、桥 D、网关
- 2、在以太网中，是根据（ B ）地址来区分不同的设备的。 A、LLC地址 B、MAC地址 C、IP地址 D、IPX地址
- 3、以下为传输层协议的是（ CD ） A、IP B、ICMP C、UDP D、SPX
- 4、以下对MAC地址描述正确的是（ BC ） A、由32位2进制数组成 B、由48位2进制数组成 C、前6位16进制由IEEE负责分配 D、后6位16进制由IEEE负责分配
- 5、以下属于数据链路层功能的是（ CD ） A、定义数据传输速率 B、定义物理地址 C、描述网络拓扑结构 D、流控制
- 6、IEEE802.3u标准是指（ B ） A、以太网 B、快速以太网 C、令牌环网 D、FDDI网
- 7、如果要将两计算机通过双绞线直接连接，正确的线序是（ C ） A、1--1、2--2、3--3、4--4、5--5、6--6、7--7、8--8 B、1--2、2--1、3--6、4--4、5--5、6--3、7--7、8--8 C、1--3、2--6、3--1、4--4、5--5、6--2、7--7、8--8 D、两计算机不能通过双绞线直接连接
- 8、在V.35和V.24规程中，控制信号RTS表示（ D ） A、数据终端准备好； B、数据准备好； C、数据载体检测； D、请求发送； E、清除发送。
- 9、路由器作为网络互连设备，必须具备以下哪些特点。（ ABE ） A、至少支持两个网络接口 B、协议至少要实现到网络层 C、至少支持两种以上的子网协议 D、至少具备一个备份口 E、具有存储、转发和寻径功能 F、一组路由协议 G、必须有较高的协议处理能力

100Test 下载频道开

通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)