

2004年9月全国计算机等级考试二级VB语言笔试试题及答案计算机二级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/572/2021_2022_2004_E5_B9_B49_E6_9C_c97_572471.htm 一、选择题 ((1) ~ (20)每小题2分，(21) ~ (30)每小题3分，共70分下列各题 A)、 B)、 C)、 D)四个选项中，只有一个选项是正确的，请将正确选项填涂在答题卡相应位置上，答在试卷上不得分。(1)设窗体上有一个文本框，名称为text1,程序运行后，要求该文本框只能显示信息，不能接受输入的信息，以下能实现该操作的语句是 A . Text1.MaxLength=0 B . Text1.Enabled=Flase C . Text1.Visible=Flase D . Text1.Width=0 (2)以下能在窗体Form1的标题栏中显示“ VisualBasic窗体”的语句是 A . Form1.Name="VisualBasic窗体" B . Form1.Title="VisualBasic窗体" C . Form1.Caption="VisualBasic窗体" D . Form1.Text="VisualBasic窗体 ” (3)在窗体上画一个名称为Text1的文本框，然后画一个名称为HScroll1的滚动条，其Min和Max属性分别为0和100。程序运行后，如果移动滚动框，则在文本框中显示滚动条的当前值，如图所示。以下能实现上述操作的程序段是 A . Private Sub Hscroll1_Change() Text1.Text=HScroll1.Value End Sub B . Private Sub Hscroll1_Click() Text1.Text=HScroll1.Value End Sub C . Private Sub Hscroll1_Change() Text1.Text=Hscroll1.Caption End Sub D . Private Sub Hscroll1_Click() Text1.Text=Hscroll1.Caption End Sub (4)设菜单中有一个菜单项为"Open"。若要为该菜单命令设置访问键，即按下Alt及字母O时，能够执行"Open"命令，则在菜单编辑器中设置“ Open"命令的方式是 A . 把Caption

属性设置为amp.pen C . 把Name属性设置为amp.pen (5)在窗体上画一个名称为Command1的命令按钮，然后编写如下事件过程：
Private Sub Command1_Click() x=InputBox("Input")
Select Case x Case 1,3 Print "分支 1" Case Is >.4 Print "分支 2"
Case Else Print "Else 分支 " End Select End Sub 程序运行后，如果在输入对话框中输入2，则窗体上显示的是 A . 分支1 B . 分支2 C . Else分支 D . 程序出错 (6)以下关于MsgBox的叙述中，错误的是 A . MsgBox函数返回一个整数 B . 通过MsgBox函数可以设置信息框中图标和按钮的类型 C . MsgBox语句没有返回值 D . MsgBox函数的第二个参数是一个整数,该参数只能确定对话框中显示的按钮数量 (7)在窗体上画一个名称为Timer1的计时器控件，要求每隔0.5秒发生一次计时器事件，则以下正确的属性设置语句是 A . Timer1.Interval=0.5 B . Timer1.Interval=5 C . Timer.Interval=50 D . Timer1.Interval=500 (8)在窗体上画一个名称为Command1的命令按钮，然后编写如下事件过程：
Private Sub Command1_Click() Static x As Integer Cls For i=1 To 2 y=y x x=x 2 Next Print x,y End Sub 程序运行后，连续三次单击Command1按钮后，窗体上显示的是 A . 4 2 B . 12 18 C . 12 30 D . 4 6 (9)以下关于多重窗体程序的叙述中，错误的是 A . 用Hide方法不但可以隐藏窗体,而且能清除内存中的窗体 B . 在多重窗体程序中,各窗体的菜单是彼此独立的 C . 在多重窗体程序中,可以根据需要指定启动窗体 D . 对于多重窗体程序,需要单独保存每个窗体 (10)以下关于文件的叙述中，错误的是 A . 顺序文件中的记录一个接一个地顺序存放 B . 随机文件中记录的长度是随机的 C . 执行打开文件的命令后,自动生成一个文件

指针 D . LOF函数返回给文件分配的字节数 (11)以下叙述中错误的是 A . 事件过程是响应特定事件的一段程序 B . 不同的对象可以具有相同名称的方法 C . 对象的方法是执行指定操作的过程 D . 对象事件的名称可以由编程者指定 (12)以下合法的Visual Basic标识符是 A . ForLoop B . Const C . 9abc D . a#x (13)当一个复选框被选中时 , 它的Value属性的值是 A . 3 B . 2 C . 1 D . 0 (14)表达式 5 Mod 3 3\5*2的值是 A . 0 B . 2 C . 4 D . 6 (15)设x=4,y=8,z=7 , 以下表达式的值是 x z)Or z A . 1 B . -1 C . True D . False (16)在窗体上画一个名称为Command1的命令按钮 , 然后编写如下事件过程 : Private Sub Command1_Click() a\$="VisualBasic" Print String(3,a\$) End Sub 程序运行后 , 单击命令按钮 , 在窗体上显示的内容是 A . VVV B . Vis C . sic D . 11 (17)设有如下程序段 : x=2 For i=1 To 10 Step 2 x=x i Next 运行以上程序后 , x的值是 A . 26 B . 27 C . 38 D . 57 (18)以下叙述中错误的是 A . 在KeyPress事件过程中不能识别键盘的按下与释放 B . 在KeyPress事件过程中不能识别回车键 C . 在KeyDown和KeyUp事件过程中,将键盘输入的"A"和"a"视作相同的字母 D . 在KeyDown和KeyUp事件过程中,从大键盘上输入的"1"和从右侧小键盘上输入的"1"被视作不同的字符 (19)执行如下两条语句 , 窗体上显示的是 a=9.8596 Print Format(a,"\$00,00.00") A . 0,009.86 B . \$9.86 C . 9.86 D . \$0,009.86 (20)在窗体上画一个名称为CommandDialog1的通用对话框 , 一个名称为Command1的命令按钮。然后编写如下事件过程 : Private Sub Command1_Click() CommonDialog1.FileName = "" CommonDialog1.Filter="All file|*.*|(*.Do C . |*.Doc|(*.Txt)|*.Txt"

CommonDialog1.FilterIndex=2

CommonDialog1.DialogTitle="VBTest"

CommonDialog1.Action=1 End Sub 对于这个程序，以下叙述中错误的是 A．该对话框被设置为“打开”对话框 B．在该对话框中指定的默认文件名为空 C．该对话框的标题为VBTest D．在该对话框中指定的默认文件类型为文本文件(*.Txt)

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com