

Linux环境下Apache与Tomcat共存Linux认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/574/2021_2022_Linux_E7_8E_AF_E5_A2_c103_574285.htm Linux系统下Apache与Tomcat整合的简单方法 新客网 XKER.COM 2007-07-26 来源：kit 收藏

本文1、准备，下载需要的文件。这里假定你已经正确安装配置好了JDK。1、到Apache官方网站下载所需要的文件：

```
httpd-2.2.4.tar.gz apache-tomcat-6.0.13.tar.gz
```

```
tomcat-connectors-1.2.23-src.tar.gz 2、安装Apache。 # tar xzvf
```

```
httpd-2.2.4.tar.gz # cd httpd-2.2.4 # ./configure
```

```
--prefix=/usr/local/apache --with-mpm=worker
```

```
--enable-module=so --enable-mods-shared=all --enable-ssl=shared
```

```
--enable-deflate=shared # make # make install 3、安装Tomcat。 #
```

```
cp apache-tomcat-6.0.13.tar.gz /usr/local/ # cd /usr/local/ # tar xzvf
```

```
apache-tomcat-6.0.13.tar.gz # ln -s apache-tomcat-6.0.13 tomcat (此步可省略) 4、编译生成mod_jk。 # tar xzvf
```

```
tomcat-connectors-1.2.23-src.tar.gz # cd
```

```
tomcat-connectors-1.2.23-src/native # ./configure
```

```
--with-apxs=/usr/local/apache/bin/apxs # make # cp
```

```
./apache-2.0/mod_jk.so /usr/local/apache/modules/ 5、配置。
```

在/usr/local/apache/conf/下面建立两个配置文件mod_jk.conf（或写到APACHE的主配置文件中）和workers.properties。 # vi

```
mod_jk.conf 添加以下内容： # 指出mod_jk模块工作所需要的工作文件workers.properties的位置 JkWorkersFile
```

```
/usr/local/apache/conf/workers.properties # Where to put jk logs
```

```
JkLogFile /usr/local/apache/logs/mod_jk.log # Set the jk log level
```

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com