

Linux下的编程PHP高级技巧全放送(二) (3) Linux认证考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/575/2021\\_2022\\_Linux\\_E4\\_B8\\_8B\\_E7\\_9A\\_c103\\_575012.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/575/2021_2022_Linux_E4_B8_8B_E7_9A_c103_575012.htm) 现在我们已经掌握了如何添加元素和合并数组，我们再来看看如何从一个数组中删除元素。从一个数组的末尾删除一个元素可以使用array\_pop()函数，使用array\_shift()函数可以从一个数组的开头删除一个元素。尽管使用array\_pop()或array\_shift()从数组中删除了一个元素，你还可以把这个元素当作一个变量来使用。使用array\_pop()从一个数组的末尾删除一个元素：It.br<br>.运行上面的脚本会得到下面的结果：0: apple 1: orange 2: banana 3: kiwi and finally, in \$popped: pear我们再来讨论一个从一个数组的末尾删除元素的例子：It.br<br>.运行上述脚本会得到如下的显示结果：0: orange 1: banana 2: kiwi 3: pear and finally, in \$shifted: apple另外还有几个函数可以对数组中的元素进行排序，但在这里我们将只简要介绍基本的排序函数，说明排序的过程：It.br>". 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)