

计算机中装有双系统的用户如何卸载LinuxLinux认证考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/580/2021_2022__E8_AE_A1_E7_AE_97_E6_9C_BA_E4_c103_580579.htm 原来电脑装的

是windows和redflag linux，后来感觉不爽，就准备卸载linux。于是，开始了卸载之旅：1、在windows下的我的电脑-》管理-》磁盘管理，会看到没有名字的linux分区，在上面点右键，删除逻辑分区2、重新启动，改动bios启动顺序，把从磁盘启动给禁用，一定要禁用。3、保存bios设置，并重新启动，插入windows安装盘，当出现安装画面是选择故障恢复控制台，就是按R，进入控制台。4、会出现选择在那个地方安装windows，然后输入1，代表是在c盘了，实质上并不是安装windows，所以不要害怕。5、然后运行fixmbr命令，会说什么没有主启动文件，问是否创建？当然是输入y，创建了。6、然后运行exit命令，退出重启，把bios中的启动顺序改回来就可以了。更多优质资料尽在百考试题论坛 百考试题在线题库 linux认证更多详细资料 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com