

经验交流：木屋盖的结构型式与布置（三）注册建筑师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/580/2021\\_2022\\_\\_E7\\_BB\\_8F\\_E9\\_AA\\_8C\\_E4\\_BA\\_A4\\_E6\\_c57\\_580339.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/580/2021_2022__E7_BB_8F_E9_AA_8C_E4_BA_A4_E6_c57_580339.htm) 参考习题1

1在地震区，下列各类砌体结构中哪类结构可以建造的高度相对最高( )。 A. 烧结普通砖砌体房屋 B. 混凝土小砌块房屋 C. 混凝土中砌块房屋 D. 粉煤灰中砌块房屋

2下列关于网架结构的叙述，哪项是不正确的( )。 A. 网架按外形分类有平面网架和曲面网架 B. 平面网架可以是单层的，也可以是双层的 C. 曲面网架可以是单层的，也可以是双层的 D. 曲面网架可以做成单曲或双曲的

提示：平面网架只能是双层的，否则刚度和强度都无法满足要求。 3高层建筑防震缝的最小宽度，与下列哪些因素有关( )。 . 结构体系. . 房屋平面形式. . 设防烈度. . 房屋高度

A. 、 B. 、 C. 、 D. 、 4对有抗震设防要求的影剧院建筑，大厅与两侧附属房间之间( )。 A. 应设防震缝 B. 可不设防震缝 C. 当为砌体结构时，应设防震缝 D. 当为钢筋混凝土结构时，可不设防震缝

提示：对有防震设防要求的影剧院建筑，在大厅与两侧附属房之间，可不设防震缝。 5抗震规范限制了多层砌体房屋总高度与总宽度的最大比值。这是为了( )。 A. 避免内部非结构构件过早破坏 B. 保证装修不会损坏 C. 保证房屋在地震作用下的稳定性 D. 限制房屋在地震作用下产生过大的侧向位移

6图示高层建筑由防震缝分成、两部分，当、两部分各为下列何种结构时，要求的防震缝宽度最大( )。 A. 框架. 框剪 B. 框剪. 框剪 C. 框剪. 剪力墙 D. 剪力墙. 剪力墙

提示：根据《高层建筑钢筋混凝土结构设计规范》(JGJ 3-2002)第4.3.10条

第1, 2款, 框架结构防震缝最小宽度值为最大, 框架-剪力墙结构次之, 剪力墙最小。7 《高层建筑钢筋混凝土结构设计规范》对各类钢筋混凝土结构房屋有一个适用的最大高度。这个规定是根据: .结构体系. .设防烈度. .房屋的高宽比. .房屋的长宽比, 诸因素中的哪些因素确定的( )。 A. 、 、 B. 、 、 C. 、 、 D. 、 、 提示: 根据《高层建筑钢筋混凝土结构设计规范》(JGJ 3-2002)第4.2.2条表4.2.21, 各类钢筋混凝土结构房屋适用的最大高度与结构体系、设防烈度有关。100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)