

经验交流：木屋盖的结构型式与布置（四）注册建筑师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/580/2021_2022__E7_BB_8F_E9_AA_8C_E4_BA_A4_E6_c57_580341.htm 把建筑师站点加入收藏夹

8对于砌体结构，现浇钢筋混凝土楼、屋盖房屋，设置顶层圈梁，主要是在下列哪一种情况发生时起作用()。 A.发生地震时 B.发生温度变化时 C.在房屋中部发生比两端大的沉降时 D.在房屋两端发生比中部大的沉降时

9设防烈度为7度时的底层框架抗震墙砖房总高度和层数不宜超过多少()。

A.22m、七层 B.19m、六层 C.16m、五层 D.11m、三层

10钢筋混凝土框架或框剪结构房屋当必须设置防震缝时，若高度不超过15m，缝宽可采用()mm。 A.90 B.70 C.100 D.50

11框架结构中梁柱的连接构造要求为下列哪一条()。 A.可以任意相交 B.梁柱中心线应一致不能偏心 C.框架梁与柱中心线之间偏心距不宜大于柱宽1/4 D.框架梁与柱中心线之间偏心距不宜大于梁宽1/4

12设防烈度为7度时的毛料石砌体房屋总高度和层数不宜超过多少()。 A.7m、二层 B.10m、三层 C.13m、四层

D.16m、五层

13设防烈度为7度时的毛料石砌体房屋总高度和层数不宜超过多少()。 A.7m、二层 B.10m、三层 C.13m、四层

D.16m、五层

14对框架结构作抗震变形验算时，下列概念何者为正确()。 A.结构的层间弹性位移限值与结构的层高有关

B.结构的层间弹性位移限值与结构的层高无关 C.结构的层间弹性位移限值与结构的总高有关

D.结构的层间弹性位移限值与建筑的装修标准有关

提示：《高层建筑钢筋混凝土结构设计规范》(JGJ 3-2002)第4.6.3条表4.6.3及《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)第5.5.1条表5.5.1及条文说明第5.5.1条。

15

钢筋混凝土框架剪力墙结构中剪力墙的最大间距，当墙间楼面无大洞口时，在下列四个因素中与()因素有关。 .楼面的宽度. .是否抗震以及抗震设防烈度. .建筑物高度. .楼面是现浇或是装配整体 A. 、 、 B. 、 、 C. 、 、 D. 、 、 、 提示：《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)第6.1.6条下表。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com